

la gamma completa
dei sigillanti Mapei

Mapesil AC

**PURO SILICONE ACETICO RESISTENTE ALLA MUFFA
PER CERAMICA E SANITARI**

nuova formula



100 Bianco **100**
100% SILICONE - SOLVENT FREE - SENZA SOLVENTI

- PURO SILICONE ACETICO PER CERAMICA E SANITARI
- PURE ACETIC SILICON FOR CERAMIC AND SANITARY
- REINER ACETATYBETNETZTES SILIKON FÜR KERAMIK UND SANITÄR
- SILICONE ACETIQUE PUR POUR CERAMIQUE ET SANITAIRES
- SILICON ACETICO PURO PER CERAMICA Y SANITARIO
- 100% SILIKON DO CERAMIKI I SANITARIUM




MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

C.P. MK 689510 (0.09711)



Mapesil AC



Impieghi

Sigillatura elastica di giunti di raccordo, dilatazione e contrazione di ceramiche, sanitari, vetro, superfici verniciate. Ideale per pavimenti e rivestimenti ceramici interni ed esterni, ambienti umidi, piscine. Anche per supporti minerali e tutti i materiali assorbenti con **Primer FD**.

Vantaggi

- ❑ Silicone puro senza solventi
- ❑ Basso modulo elastico
- ❑ Disponibile in 26 colori coordinati con le "Fughe Colorate Mapei" e trasparente (999*)
- ❑ **Resiste alla muffa con tecnologia BioBlock®**
- ❑ Elevate resistenze termiche, chimiche, meccaniche
- ❑ Eccellente resistenza agli agenti atmosferici



È importante sapere che...

I sigillanti siliconici acetici sono facilmente diluibili con solventi di basso costo e caricabili con inerti non necessari alla funzione tecnica del prodotto: solventi e cariche minerali hanno l'unico scopo di abbassare il costo del prodotto a scapito delle prestazioni.

Mapesil AC, a differenza di tutti gli altri sigillanti concorrenti, è invece un sigillante siliconico acetico puro, senza solventi, con residuo secco del 98%: tale qualità si traduce in elevata elasticità ed adesione nel tempo, nessun ritiro volumetrico, nessun ingiallimento o cambiamento di colore.

Perciò **Mapesil AC**, a differenza dei concorrenti, risponde a numerose normative internazionali quali ISO 11600 F 25 LM, DIN 18540, BS 5889, ASTM C 920, TT S 00230C, TT S 001543A. Qualità del formulato e vastità di colori disponibili a magazzino rendono **Mapesil AC** il sigillante ideale per tutti i lavori di pregio e che devono durare a lungo.



Colori					
999*	100	110	111	112	113
114	120	130	131	132	141
142	143	144	150	160	161
145	140	162	170	171	180
182	181	172			