

Ultrabond P980 1K

PRODOTTI PER PARQUET



Per una **facile posa**
del parquet prefinito



Ultrabond P980 1K



Adesivo monocomponente poliuretano, pronto all'uso, senza solvente, per l'incollaggio del parquet prefinito multistrato.

Privo di solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

PERCHÉ USARLO:

- tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- riduce notevolmente la fatica per il posatore;
- posa a regola d'arte;
- bagna oltre il 60% del retro del parquet;
- l'adesivo si rimuove facilmente, anche a distanza di alcune ore, dal parquet prefinito senza lasciare macchie e aloni;
- con una confezione da 15 kg si possono posare fino a 20 m² di parquet.

I prodotti Mapei per la posa del legno sono esenti da solventi e a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC) per chi li applica e per chi ci vive.



Dati Tecnici

Dati identificativi del prodotto

Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	beige
Peso specifico (g/cm ³):	1,45 ± 0,05
Residuo solido (%):	100
Viscosità Brookfield (mPa·s):	32.000 ± 4.000 (rotore 7 - 50 RPM)
EMICODE:	EC1 R PLUS - a bassissima emissione

Dati applicativi (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +10°C a +25°C
Tempo aperto (formazione pelle):	110 ± 5 min.
Tempo di registrazione:	3 ore
Pedonabilità:	circa 12 ore
Carteggiatura preassemblate:	3 gg

Limiti massimi di emissioni di prodotti EC1 R PLUS

Emissioni residue a 3 gg:	TVOC ≤ 750 µg/m³
Emissioni residue a 28 gg:	TVOC ≤ 60 µg/m³ TSVOC ≤ 40 µg/m³



- > **CERTIFICATO GEV EC1 R PLUS**
PRODOTTO A BASSISSIMA EMISSIONE
DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI **PLUS 1**
- > **BASSA VISCOSITÀ** **PLUS 2**
- > **LUNGO TEMPO APERTO** **PLUS 3**
- > **OTTIMA TENUTA DELLA RIGA**
DELL'ADESIVO **PLUS 4**
- > **BUONA PULIZIA DA PARQUET PREFINITO** **PLUS 5**
- > **RESA SUPERIORE DEL 20-30%**
RISPETTO AI BI-COMPONENTI **PLUS 6**

Il nostro impegno per l'ambiente.

Mapei, da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo di prodotti in grado di salvaguardare l'ambiente, la salute dell'applicatore e degli utilizzatori dei locali in cui i prodotti vengono applicati, ha sviluppato a partire dal 1980 una serie di prodotti che rilasciano un bassissimo quantitativo di composti organici volatili. Da ottobre 2005 testati e certificati da Istituti Internazionali qualificati, sono provvisti di certificazione e marchio **EC1** (a bassissime emissioni di composti organici volatili) e, da giugno 2010, del marchio **EMICODE EC1^{PLUS}** (a bassissime emissioni di composti organici volatili-PLUS), entrambi rilasciati dal **GEV** (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni, adesivi e materiali per l'edilizia di cui Mapei è diventato membro.



Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: www.mapei.com

E-mail: mapei@mapei.it



/mapeispa