

Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0334

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **RESFOAM 1 KM**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

DOUSLOŽKOVÝ VÝROBEK K INJEKTÁŽI DO BETONU NA BÁZI POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE U(S1)W(8)(1)(5/30)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:


Výrobek na opravu a ochranu betonových konstrukcí pro bobtnavou výplň trhlin, dutin a mezer

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikáty o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-1074.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost: Injektovatelnost: - šířka trhliny: - stav trhliny: Korozní chování: Součinitel a vývoj expanze způsobené vodním uložením: Trvanlivost: Nebezpečné látky:	S1 od 0,8 mm suchá považuje se, že nemá žádný korozivní účinek $\Delta V_{14dd} = 0,4\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Splňuje nestanoveno	EN 1504-5:2004

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-5:2004

	<p style="text-align: center;">MAPEI Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie) www.mapei.it</p>
<p style="text-align: center;">11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5:2004 RESFOAM 1 KM</p> <p style="text-align: center;">Injektážní výrobek na opravu a ochranu betonových konstrukcí: <i>U(S1)W(8)(1)(5/30)</i></p>	
<p>Vodotěsnost: Injektovatelnost: - šířka trhliny: - stav trhliny: Korozní chování: Součinitel a vývoj expanze způsobené vodním uložením: Trvanlivost: Nebezpečné látky:</p>	<p>S1 od 0,8 mm suchá považuje se, že nemá žádný korozivní účinek $\Delta V_{14dd} = 0,4\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Splňuje nestanoveny</p>