

Declaración de prestaciones: No. CPR-IT1/0334

1. Código de identificación única del producto tipo: **RESFOAM 1 KM**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4) de la CPR:
RESINA DE POLIURETANO PARA INYECCION DEL HORMIGON U(S1)W(8)(1)(5/30)
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Productos para inyección del hormigón para relleno expansivo de las fisuras

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)www.mapei.it
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2): **No aplicable**
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 2+**
7. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: **El Organismo Notificado ICMQ S.p.A., No. 1305, tarea realizada inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica por el sistema 2+, y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica No. 1305-CPD-1074.**
8. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **No aplicable**
9. Declaración de prestaciones:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Estanquidad al agua: Trabajabilidad: - anchura de la fisura a partir: - contenido de humedad en la fisura: Comportamiento frente a la corrosión: Grado y evolución de la expansión y almacenamiento en agua: Durabilidad: Sustancias peligrosas:	S1 de 0,8 mm seca se considera sin efecto corrosivo $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Pasa NPD	EN 1504-5:2004

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.


La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante a través de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**



(Nombre y cargo)

Milan, 01/07/2013

(Lugar y fecha de emisión)


.....
(firma)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-5:2004

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5:2004 RESFOAM 1 KM</p> <p style="text-align: center;"><i>Producto para la reparación y protección de las estructuras de hormigón:</i> <i>U(S1)W(8)(1)(5/30)</i></p> <p>Estanquidad al agua: S1</p> <p>Trabajabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">- anchura de la fisura a partir: de 0,8 mm- contenido de humedad en la fisura: seca <p>Comportamiento frente a la corrosión: considera sin efecto corrosivo</p> <p>Grado y evolución de la expansión y almacenamiento en agua: $\Delta V_{14dd} = 0.3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$</p> <p>Durabilidad: Pasa</p> <p>Sustancias peligrosas: NPD</p>	