

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0348**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **TRIBLOCK TMB**
- 2) Felhasználás céljai: **Háromkomponensű, epoxi-cementtartalmú bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat, fizikai ellenállóképesség, vegyi ellenállóképesség**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+. rendszer**  
**3.-as rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **ICMQ SpA 1305** kijelölt szerv végezte az üzemi gyártóhely alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzést, a folyamatos felügyeletet, értékelést és az üzemi gyártásellenőrzés értékelését és kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát.

**CSI S.p.A** kijelölt laboratórium, N. 0497, kijelölt intézet bocsátotta ki a teljesítmény értékelést (tűzvédelmi osztályozás), a gyártó által vett mintából készült vizsgálat alapján.

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
<b>Kopásállóság:</b>	<b>&lt; 3000 mg</b>
<b>Vízgőzáteresztés:</b>	<b>I. osztály</b>
<b>Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztés:</b>	<b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Ellenállás hőlékessel szemben:</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Ellenállás különböző vegyi hatással szemben:</b>	<b>keményység csökkenés</b> <b>Shore D &lt; 50 % (II. osztály)</b>
<b>Ütésállóság:</b>	<b>III. osztály</b>
<b>Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tűzvédelmi osztályozás:</b>	<b>A2<sub>fl</sub>-s1 osztály</b>
<b>Veszélyes anyagok:</b>	<b>lásd bizt.adatlap</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milánó, 2015.10.09.**





.....

*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

**0 vált.megjegyzés:** *Első kibocsátás magyar nyelven*

**TRIBLOCK TMB**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0348*



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>12</b> <b>CPR-IT1/0348</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>TRIBLOCK TMB</b> <i>Háromkomponensű, epoxi-cementtartalmú bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat, fizikai ellenállóképesség, vegyi ellenállóképesség</i>	
Kopásállóság:	< 3000 mg
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Ellenállás hőökéssel szemben:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Ellenállás különböző vegyi hatással szemben:	keménység csökkenés Shore D < 50 % (II. osztály)
Ütésállóság:	III. osztály
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Tűzvédelmi osztályozás:	A2 <sub>fl</sub> -s1 osztály
Veszélyes anyagok:	lásd bizt.adatlap

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba