

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0348**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **TRIBLOCK TMB**
- 2) Usi previsti: **Rivestimento epossimentizio tricomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività e della resistenza fisica**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 3 (per la reazione al fuoco)**
- 5) Norme armonizzate: **EN 1504-2:2004**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ SpA, N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.**

**Il laboratorio notificato CSI, N. 0497, ha valutato la prestazione (reazione al fuoco) in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.**


- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	<b>&lt; 3000 mg</b>
<b>Permeabilità al vapore acqueo:</b>	<b>Classe I</b>
<b>Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:</b>	<b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Resistenza allo shock termico:</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Resistenza all'attacco chimico severo:</b>	<b>riduzione della durezza Shore D &lt; 50% (Classe II)</b>
<b>Resistenza all'urto:</b>	<b>Classe III</b>
<b>Aderenza per trazione diretta:</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Reazione al fuoco:</b>	<b>Classe A2<sub>f</sub>-s1</b>
<b>Sostanze pericolose:</b>	<b>NPD</b>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milano, 09/10/2015**





*Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

Note revisione 1: prodotto immutato, corretta tabella prestazioni e layout

**TRIBLOCK TMB**  
**MARCATURA CE**  
*Allegato a DoP N. CPR-IT1/0348*



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>12</b> <b>CPR-IT1/0348</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>TRIBLOCK TMB</b> <i>Rivestimento epossicementizio tricomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività e della resistenza fisica</i>	
Resistenza all'abrasione:	< 3000 mg
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	< 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Resistenza allo shock termico:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'attacco chimico severo:	riduzione della durezza Shore D < 50% (Classe II)
Resistenza all'urto:	Classe III
Aderenza per trazione diretta:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco:	Classe A2 <sub>fl</sub> -s1
Sostanze pericolose:	vedi SDS

**Nota:**

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.