

Kerapoxy Design



Полагане

Двуконпонентен киселиноустойчив епоксиден разтвор за фугиране на фуги (в 25 различни цвята). Идеално решение за стъклени мозайки, керамични плочки и естествен камък. Продуктът може да се използва и като лепило.

- Особено подходящ за монтиране и фугиране на декоративни плочки и мозайка в помещения, където е необходимо постигането на безупречен и естетичен вид на покритието
- Подходящ за полагане върху основи, при които се изисква полупрозрачно покритие, което да пропуска светлината (напр. основи от стъкло)
- Идеален за стъклени мозайки
- Лесен за нанасяне и почистване
- Предлага се в 25 различни цвята, които могат да се смесват във всякакви комбинации, за постигане на безкрайно разнообразие от нюанси
- **Kerapoxy Design** може да се смесва с метализираната цветна добавка за блясък **MapeGlitter**, за създаване на специални естетични ефекти



Kerapoxy Design

Двукомпонентен киселиноустойчив епоксиден разтвор за фугиране на фуги (в 25 различни цвята). Идеално решение за стъклени мозайки, керамични плочки и естествен камък. Продуктът може да се използва и като лепило.

Области на употреба

- Декоративно фугиране на плочки и камък с безупречен естетичен вид на открито и закрито. Особено подходящ за стъклени мозайки
- Киселиноустойчиво свързване към всички видове основи, често използвани в строителството
- Подобряване на естетичния вид на крайното покритие

Kerapoxy Design може да се смесва и с **MapeGlitter** за създаване на специални ефекти.

Матрица на цветовете																										
Kerapoxy Design																								Mape Glitter		
103 MOON WHITE	110 MANHATTAN 2000	111 SILVER GRE	113 CEMENT GREY	114 ANTHRACITE	130 JASMINE	132 BEIGE 2000	133 SAND	134 SILK	135 GOLDEN DUST	142 BROWN	136 MUD	149 VOLCANO SAND	174 TORNADO	700 TRANSLUCENT	799 WHITE	710 ICE WHITE	728 DARK GREY	729 SAHARA YELLOW	731 DARK BROWN	720 PEARL GREY	760 GOLD	750 RED	730 TURQUOISE	740 BLUE	LIGHT GOLD	SILVER
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Технически данни

• Трайност след смесване:	45 минути
• Отворено време:	30 минути
• Време за корекции (използван като лепило):	60 минути
• Стягане за лек пешеходен трафик:	след около 24 часа
• Готовност за употреба:	след 4 дни повърхностите могат да се излагат и на въздействието на химикали
• Цветове:	25
• Нанасяне:	Гумена маламашка Mapei
• Почистване:	Гъба Scotch Brite®
• Съхранение:	24 месеца

Kerapoxy Design фугиращи смеси



Полагане на **Kerapoxy Design** с маламашка за фугиране с твърда гумена основа



Обилно намокряне на фугираната повърхност преди почистване



Почистване на фугираната повърхност с помощта на влажна гъба Scotch Brite®


Kerapoxy Design лепило и фугираща смес



Полагане на **Kerapoxy Design**, използван като лепило с помощта на назъбена маламашка



Полагане на стъклена мозайка с **Kerapoxy Design** по стени



На следващия ден се фугира с **Kerapoxy Design** със същия цвят и по същата процедура за полагане, показана по-горе

Повече информация за предимства, приложения и начин на полагане на продуктите **Kerapoxy**, можете да намерите в **You Tube** и на www.mapei.com