

Silancolor Cleaner Plus



Preparato di lavaggio antialga e antimuffa in soluzione acquosa

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silancolor Cleaner Plus è una soluzione di lavaggio a base acquosa da utilizzare per la pulizia delle superfici degradate per azione di alghe e muffe prima della verniciatura con il sistema di protezione **Silancolor Plus**.

Silancolor Cleaner Plus è alla base del sistema di protezione delle facciate **Silancolor Plus** svolgendo un'azione detergente e igienizzante in profondità per la rimozione di alghe e muffe dalle superfici degradate da questi microrganismi.

Esempi tipici di applicazione

Pulizia di fondo prima della verniciatura delle facciate degradate da alghe e muffe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silancolor Cleaner Plus costituisce, insieme al sistema di finitura della linea **Silancolor Plus**, un ciclo di protezione delle superfici murali ad elevata efficacia contro alghe e funghi, anche se già presenti sulle pareti.

Silancolor Cleaner Plus è una soluzione di lavaggio ad alta penetrazione che garantisce la pulizia radicale da alghe e funghi che hanno degradato le superfici murali.

Silancolor Cleaner Plus è inodore e non contiene

solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte da ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.

Eliminare completamente eventuali tracce di olii o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti.

Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate.

Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo.

Preparazione del prodotto

Agitare bene **Silancolor Cleaner Plus** prima dell'utilizzo e diluirlo 1 a 3 in acqua (5 kg di **Silancolor Cleaner Plus** in 15 kg di acqua).

Applicazione del prodotto

L'asportazione di alghe, muffe e funghi deve avvenire solo ad umido, quindi dopo un primo accurato lavaggio della superficie con **Silancolor Cleaner Plus**.

L'applicazione su tutto il supporto dovrà essere

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
DESCRIZIONE	
Preparato di lavaggio antialga antimuffa in soluzione acquosa	
IMPIEGO	
Soluzione di lavaggio a base acquosa da utilizzare per la pulizia delle superfici degradate per azione di alghe e muffe prima della verniciatura con il sistema di protezione Silancolor Plus	
CARATTERISTICHE	
Aspetto:	soluzione trasparente
Massa volumica (g/cm³):	ca. 1,01
Resa teorica (m²/kg):	1-10
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	irritante. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
PREPARAZIONE	
Agitare bene Silancolor Cleaner Plus prima dell'utilizzo e diluirlo 1 a 3 in acqua (5 kg di Silancolor Cleaner Plus in 15 kg di acqua)	
ESSICCAZIONE:	aria
Riverniciabilità:	8-12 ore

eseguita tramite spruzzatore manuale a bassa pressione o pennello, lasciando agire la soluzione per qualche minuto e cercando di farla penetrare in profondità.

Eliminare successivamente alghe, muffe e funghi tramite azione meccanica di spazzolatura.

Ripetere questa operazione più volte applicando in modo continuativo **Silancolor Cleaner Plus** favorendone la penetrazione a fondo.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 8 ore.

Silancolor Cleaner Plus non necessita di un successivo trattamento di lavaggio per rimuoverlo dalla superficie, essendo completamente compatibile con i prodotti di preparazione e finitura **Silancolor Plus**.

Si può quindi, a distanza di 8-12 ore circa o comunque dopo che il muro si sarà asciugato completamente, procedere con l'applicazione di **Silancolor Primer Plus**.

AVVISI IMPORTANTI

Non utilizzare **Silancolor Cleaner Plus** su superfici metalliche.

Non applicare **Silancolor Cleaner Plus** a temperature inferiori a +10°C.

Non applicare **Silancolor Cleaner Plus** su superfici bagnate.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo si puliscono prima dell'essiccamento di **Silancolor Cleaner Plus** con acqua.

CONSUMO

Il consumo è fortemente influenzato

dall'assorbimento del supporto e dalla quantità di alghe e muffe presenti sulla superficie; possiamo indicativamente segnalare i seguenti consumi: 0,20÷1 kg/m² di soluzione pronta all'uso.

CONFEZIONI

Silancolor Cleaner Plus viene fornito in fustini di plastica da 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Silancolor Cleaner Plus è irritante e può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle in soggetti predisposti.

Si raccomanda di indossare guanti ed occhiali protettivi durante l'utilizzo del prodotto.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

**Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili
su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.com**

Silancolor Cleaner Plus



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

2035-6-2006

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

(I) A.G. BETA