

DAS MAPEI- KERNSORTIMENT

FÜR DAS VERLEGEN VON
TEXTILEN UND ELASTISCHEN
BODENBELÄGEN



DAS MAPEI-KERNSORTIMENT

FÜR DAS VERLEGEN VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BODENBELÄGEN

1. GRUNDIEREN



DISPERSIONSGRUNDIERUNG **ECO PRIM T PLUS**

- Sehr schnell trocknend für schnellen Baufortschritt
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
- Universell einsetzbar
- Bis 1:4 verdünnbar
- Haftbrücke auf **Eco Prim PU 1K Turbo** anstelle von **Quarzsand**



PU-GRUNDIERUNG 1K **ECO PRIM PU 1K TURBO**

- Kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%
- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Systemgrundierung für PU-Klebstoffe und im System mit **Eco Prim T Plus**



2. AUSGLEICHEN



STANDFESTE REPARATURSPACHELMASSE **PLANIPATCH**

- Ideal für Anrampungen von 0 bis 10 mm
- Auf sämtlichen Untergründen im Innenbereich einsetzbar
- Beim Aufziehen kein Aufrollen



ELASTIFIZIERENDE DISPERSION **LATEX PLUS**

- In Verbindung mit **Planipatch** zur Herstellung einer elastischen Dispersionsspachtelmasse
- Verbesserte Haftung
- In Verbindung mit **Planipatch** (bzw. **Nivorapid**) auf fast allen Untergründen einsetzbar



BODENSPACHELMASSE **ULTRAPLAN PLUS**

- Extrem guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen, universell einsetzbar
- Sehr schnell trocknend, für zügiges Weiterarbeiten
- Ideale Oberfläche, Klebstoff einfach und reduziert auftragen
- Mit **Mapefibre 6 mm** ideal auf Holzdielen einsetzbar



BODENSPACHELMASSE **PLANITEX D15**

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- Auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge



3. VERLEGEN



UNIVERSALKLEBSTOFF **ULTRABOND ECO V4 SP**

- Für alle elastischen und textilen Bodenbeläge
- Harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung
- Hohe Sicherheit, dauerhafte Klebkraft
- Seit Jahren weltweit bewährt
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen



MIKROFASER-DESIGNBELAGSKLEBSTOFF **ULTRABOND ECO 4 LVT**

- Speziell für Designbeläge
- Sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen
- Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarettierung am Boden
- Harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen



TEXTILBELAGSKLEBSTOFF **ULTRABOND ECO 195**

- Zur Verlegung aller Textilbeläge, einschließlich störrischer Nadelvliesbeläge
- Sehr emissionsarm und geruchsarm
- Optimale Einlegezeit bei schneller Festigkeitsentwicklung
- Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit



LINOLEUMKLEBSTOFF **ULTRABOND ECO 550**

- Zur Verlegung von Linoleumbelägen mit Juterücken und PUR-Oberflächenvergrüung
- Geeignet für Linoleumbeläge in unterschiedlichen Dicken bis zu 4 mm
- Besonders geeignet für hochfrequentierte Flächen



FÜR JEDE VERLEGEHERAUSFORDERUNG DAS RICHTIGE PRODUKT

1. GRUNDIEREN

UNTERGRUND

	Zement- estrich	Beton	Guss-as- phalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB-Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ECO PRIM T PLUS Mischungsverhältnis bis zu:	1 : 4	1 : 3	1 : 1	1 : 2	1 : 1		unverdünnt	unverdünnt	unverdünnt
ECO PRIM PU 1K TURBO	[Profilösung]					**	[Profilösung]		

2. AUSGLEICHEN

UNTERGRUND

	Zement- estrich	Beton	Guss-as- phalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB-Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ULTRAPLAN PLUS 1 – 10 mm Schichtdicke	[Profilösung]	[Profilösung]	bis 5 mm	[Profilösung]	mit Mapefibre 6 mm	[Profilösung]	[Profilösung]		
PLANITEX D15 1 – 15 mm Schichtdicke	[Profilösung]								

3. VERLEGEN

PARKETT

	Mosaik- parkett (EN 13488)	Stabparkett (EN 13226)	Hochkant- lamellenparkett (EN 14761)	Holzplaster RE	Lamparkett (EN 13227)	Massivdielen (EN 13629)	Mehrschicht- parkett (EN 13489)	Laminat/ Schichtstoffe
ULTRABOND ECO S968 1K	[Profilösung]							*** ****
ULTRABOND ECO P909 2K	[Profilösung]							***

4. SCHÜTZEN

BELASTUNG

HOLZART

	niedrig	mittel	hoch	Eiche	Buche	Ahorn	Exoten
ULTRACOAT BINDER	[Profilösung]			[Profilösung]			
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE	[Profilösung]			[Profilösung]	[Profilösung]		
ULTRACOAT EASY PLUS	[Profilösung]			[Profilösung]	[Profilösung]		
ULTRACOAT OIL WAX	[Profilösung]			[Profilösung]			

* Festsitzend, wasserfest, tragfähig nach entsprechender Untergrundvorbereitung
 ** Bitte Rücksprache mit MAPEI-Anwendungstechnik; Gefahr der nachträglichen Durchfeuchtung
 *** Falls vom Laminat-/Schichtstoffhersteller für die vollflächige Klebung freigegeben
 **** Bei Verwendung einkomponentiger PU- oder SMP-Klebstoffe muss der Untergrund vollflächig gespachtelt sein

[Profilösung] Profilösung [Alternative MAPEI-Systemempfehlung] Alternative MAPEI-Systemempfehlung

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter und die Gebrauchsanleitung auf den jeweiligen Gebinden.



FÜR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH

Bürogebäude 1
IndustrieHandelsPark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Telefon: 06026/50197-0

Fax: 06026/50197-48

Internet: www.mapei.de

E-mail: info@mapei.de

MAPEI GmbH

Anwendungstechnisches
Büro Bottrop

Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop

Tel. 02041/77208-0

Fax 02041/77208-28

Internet: www.mapei.de

E-mail: awt.bottrop@mapei.de



www.mapei.de
MAPEI[®]
Technologie, auf die Sie bauen können.