

DAS MAPEI- KERNSORTIMENT FÜR DAS VERLEGEN VON PARKETT



DAS MAPEI-KERNSORTIMENT: WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT

1. GRUNDIEREN



DISPERSIONSGRUNDIERUNG ECO PRIM T PLUS

- Sehr schnell trocknend für schnellen Baufortschritt
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
- Universell einsetzbar
- Bis 1:4 verdünnbar
- Haftbrücke auf ECO PRIM PU 1K TURBO anstelle von Quarzsand



PU-GRUNDIERUNG 1K ECO PRIM PU 1K TURBO

- Kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%
- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Systemgrundierung für PU-Klebstoffe und im System mit ECO PRIM T PLUS



2. AUSGLEICHEN



BODENSPACHTELMASSE ULTRAPLAN PLUS

- Extrem guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen, universell einsetzbar
- Sehr schnell trocknend, für zügiges Weiterarbeiten
- Ideale Oberfläche, Klebstoff einfach und reduziert auftragen
- Mit MAPEFIBRE 6 mm ideal auf Holzdielen einsetzbar



BODENSPACHTELMASSE PLANITEX D15

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- Auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge



3. KLEBEN



SMP-PARKETTKLEBSTOFF 1K – SCHUBFEST ULTRABOND ECO S968 1K

- Schubfest, hervorragend zur Langdielenverlegung geeignet, sehr guter Riefenstand für perfekte Rückseitenbenetzung
- Frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern
- Vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken
- Zur Verlegung aller Parkettarten



PU-PARKETTKLEBSTOFF 2K ULTRABOND ECO P909 2K

- Vollsatte Langdielenverlegung, hoher Riefenstand für nahezu hohlstellenfreie Verlegung
- Verwindungsfreie Dielenverlegung, schnelles Anzugsverhalten verhindert Herausdrehen der Dielen
- Hohes Haftvermögen, hält auch Exotenhölzer sicher am Untergrund
- Vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken



4. SCHÜTZEN



FUGENKITTLÖSUNG ULTRACOAT BINDER

- Hoher Füllgrad für bündigen Fugenschluss in einem Auftrag, auch bei breiten Fugen
- Sehr schnell trocknend, bereits nach ca. 1 Stunde leicht schleifbar
- Komplett lösemittelfrei (GISCODE W1)



PARKETTGRUNDIERUNG 2K ULTRACOAT PREMIUM BASE

- Hohe Füllkraft, gleichmäßige Porenfüllung bereits bei einmaligem Auftrag
- Zum Grundieren von allen stark saugfähigen oder tanninhaltigen Holzarten



PARKETTLACK 2K ULTRACOAT HIGH TRAFFIC

- Extrem widerstandsfähig, ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche (ÖNORM C 2354 Kategorie C)
- Hohe Flächenleistung, optimierte Rezeptur für wirtschaftliches Arbeiten
- Exzellente Farbbrillanz, keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen



PARKETTWACHS ULTRACOAT OIL WAX

- Filmbildend, auch für stark frequentierte Bereiche geeignet
- Natürliche Holzoptik, verleiht Holzböden ein rustikales Aussehen, hebt die Maserung des Holzes hervor
- Wasserabweisend, für hohe Schutzwirkung hochwertiger Parkettböden



FÜR JEDE VERLEGEHERAUSFORDERUNG DAS RICHTIGE PRODUKT

1. GRUNDIEREN

UNTERGRUND

	Zement- estrich	Beton	Guss- asphalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB-Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ECO PRIM T PLUS Mischungsverhältnis bis zu:	1 : 4	1 : 3	1 : 1	1 : 2	1 : 1		unverdünnt	unverdünnt	unverdünnt
ECO PRIM PU 1K TURBO	Profilösung					**	Profilösung		

2. AUSGLEICHEN

UNTERGRUND

	Zement- estrich	Beton	Guss- asphalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB-Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ULTRAPLAN PLUS 1 – 10 mm Schichtdicke	Profilösung		bis 5 mm	Profilösung	mit Mapefibre 6 mm	Profilösung	Profilösung		
PLANITEX D15 1 – 15 mm Schichtdicke	Profilösung								

3. KLEBEN

PARKETT

	Mosaik- parkett (EN 13488)	Stabparkett (EN 13226)	Hochkant- lamellenparkett (EN 14761)	Holzplaster RE	Lamparkett (EN 13227)	Massivdielen (EN 13629)	Mehrschicht- parkett (EN 13489)	Laminat/ Schichtstoffe
ULTRABOND ECO S968 1K	Profilösung					*****	Profilösung	*** ****
ULTRABOND ECO P909 2K	Profilösung							***

4. SCHÜTZEN

BELASTUNG

HOLZART

	niedrig	mittel	hoch	Eiche	Buche	Ahorn	Exoten
ULTRACOAT BINDER	Profilösung			Profilösung			
ULTRACOAT PREMIUM BASE	Profilösung			Profilösung			
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC	Profilösung			Profilösung			
ULTRACOAT OIL WAX	Profilösung			Profilösung			

* Festsetzend, wasserfest, tragfähig nach entsprechender Untergrundvorbereitung
 ** Bitte Rücksprache mit MAPEI-Anwendungstechnik; Gefahr der nachträglichen Durchfeuchtung
 *** Falls vom Laminat-/Schichtstoffhersteller für die vollflächige Klebung freigegeben
 **** Bei Verwendung einkomponentiger PU- oder SMP-Klebstoffe muss der Untergrund vollständig gespachtelt sein
 ***** Bis 2,5 m Länge

 Profilösung  Alternative MAPEI-Systemempfehlung



FÜR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH

Bahnhofsplatz 10
63906 Erlenbach

Tel. 093 72 / 98 95 - 0
Fax 093 72 / 98 95 - 49

Internet: www.mapei.de
E-mail: info@mapei.de

MAPEI GmbH

Anwendungstechnisches
Büro Bottrop

Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop

Tel. 020 41 / 77 208 - 0
Fax 020 41 / 77 208 - 28

 **MAPEI**[®]
www.mapei.de
Technologie, auf die Sie bauen können.