

DAS MAPEI- KERNSORTIMENT

FÜR DAS VERLEGEN
VON PARKETT



DAS MAPEI-KERNSORTIMENT

FÜR DAS VERLEGEN VON PARKETT

1. GRUNDIEREN



DISPERSIONSGRUNDIERUNG **ECO PRIM T PLUS**

- Sehr schnell trocknend für schnellen Baufortschritt
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
- Universell einsetzbar
- Bis 1:4 verdünnbar
- Haftbrücke auf **Eco Prim PU 1K Turbo** anstelle von **Quarzsand**



PU-GRUNDIERUNG 1K **ECO PRIM PU 1K TURBO**



- Kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%
- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Systemgrundierung für PU-Klebstoffe und im System mit **Eco Prim T Plus**



2. AUSGLEICHEN



BODENSPACHTELMASS **ULTRAPLAN PLUS**

- Extrem guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellschlagfreie Flächen, universell einsetzbar
- Sehr schnell trocknend, für zügiges Weiterarbeiten
- Ideale Oberfläche, Klebstoff einfach und reduziert auftragen
- Mit **Mapeifibre 6 mm** ideal auf Holzdielen einsetzbar



BODENSPACHTELMASS **PLANITEX D15**

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- Auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge



3. VERLEGEN



SMP-PARKETTKLEBSTOFF 1K – SCHUBFEST **ULTRABOND ECO S968 1K**

- Schubfest, hervorragend zur Langdielenverlegung geeignet, sehr guter Riefenstand für perfekte Rückseitenbenetzung
- Frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern
- Vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken
- Zur Verlegung aller Parkettarten



PU-PARKETTKLEBSTOFF 2K **ULTRABOND ECO P909 2K**

- Vollsatte Langdielenverlegung, hoher Riefenstand für nahezu hohlstellenfreie Verlegung
- Verwindungsfreie Dielenverlegung, schnelles Anzugsverhalten verhindert Herausdrehen der Dielen
- Hohes Haftvermögen, hält auch Exotenhölzer sicher am Untergrund



4. SCHÜTZEN



FUGENKITTLÖSUNG **ULTRACOAT BINDER**

- Hoher Füllgrad für bündigen Fugenverschluss in einem Auftrag, auch bei breiten Fugen
- Sehr schnell trocknend, bereits nach ca. 1 Stunde leicht schleifbar
- Komplett lösemittelfrei (GISCODE W1)



PARKETTGRUNDIERUNG 1K **ULTRACOAT UNIVERSAL BASE**

- Zum Grundieren von allen gebräuchlichen Holzarten
- Sehr kurze Trockenzeit, für schnelles Weiterarbeiten
- Leichte anfeuernde Wirkung ohne Graustich



PARKETTLACK 1K **ULTRACOAT EASY PLUS**

- 100% PU-Lack, für hochwiderstandsfähige Oberflächen
- Extrem guter Verlauf dank Strukturviskosität
- Komplett lösemittelfrei (GISCODE W1)



PARKETTWACHS **ULTRACOAT OIL WAX**

- Filmbildend, auch für stark frequentierte Bereiche geeignet
- Natürliche Holzoptik, verleiht Holzböden ein rustikales Aussehen, hebt die Maserung des Holzes hervor
- Wasserabweisend, für hohe Schutzwirkung hochwertiger Parkettböden



FÜR JEDE VERLEGEHERAUSFORDERUNG DAS RICHTIGE PRODUKT

1. GRUNDIEREN

UNTERGRUND

	Zement- estrich	Beton	Guss-as- phalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB-Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ECO PRIM T PLUS Mischungsverhältnis bis zu:	1 : 4	1 : 3	1 : 1	1 : 2	1 : 1		unverdünnt	unverdünnt	unverdünnt
ECO PRIM PU 1K TURBO	[Profilierung]					**	[Profilierung]		

2. AUSGLEICHEN

UNTERGRUND

	Zement- estrich	Beton	Guss-as- phalt	Calcium- sulfat	Span- und OSB-Platten	Magnesia	Steinzeug/ Fliesen	Natur- stein	Altunter- grund*
ULTRAPLAN PLUS 1 – 10 mm Schichtdicke	[Profilierung]	[Profilierung]	bis 5 mm	[Profilierung]	mit Mapefibre 6 mm	[Profilierung]	[Profilierung]		
PLANITEX D15 1 – 15 mm Schichtdicke	[Profilierung]								

3. VERLEGEN

PARKETT

	Mosaik- parkett (EN 13488)	Stabparkett (EN 13226)	Hochkant- lamellenparkett (EN 14761)	Holzplaster RE	Lamparkett (EN 13227)	Massivdielen (EN 13629)	Mehrschicht- parkett (EN 13489)	Laminat/ Schichtstoffe
ULTRABOND ECO S968 1K	[Profilierung]							*** ****
ULTRABOND ECO P909 2K	[Profilierung]							***

4. SCHÜTZEN

BELASTUNG

HOLZART

	niedrig	mittel	hoch	Eiche	Buche	Ahorn	Exoten
ULTRACOAT BINDER	[Profilierung]			[Profilierung]			
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE	[Profilierung]			[Profilierung]	[Profilierung]		
ULTRACOAT EASY PLUS	[Profilierung]			[Profilierung]	[Profilierung]		
ULTRACOAT OIL WAX	[Profilierung]			[Profilierung]			

* Festsitzend, wasserfest, tragfähig nach entsprechender Untergrundvorbereitung
 ** Bitte Rücksprache mit MAPEI-Anwendungstechnik; Gefahr der nachträglichen Durchfeuchtung
 *** Falls vom Laminat-/Schichtstoffhersteller für die vollflächige Klebung freigegeben
 **** Bei Verwendung einkomponentiger PU- oder SMP-Klebstoffe muss der Untergrund vollflächig gespachtelt sein

[Profilierung] Profilierung [Alternative] Alternative MAPEI-Systemempfehlung

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter und die Gebrauchsanleitung auf den jeweiligen Gebinden.



FÜR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH

Bürogebäude 1
IndustrieHandelsPark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Telefon: 06026/50197-0

Fax: 06026/50197-48

Internet: www.mapei.de

E-mail: info@mapei.de

MAPEI GmbH

Anwendungstechnisches
Büro Bottrop

Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop

Tel. 02041/77208-0

Fax 02041/77208-28

Internet: www.mapei.de

E-mail: awt.bottrop@mapei.de



www.mapei.de
MAPEI[®]
Technologie, auf die Sie bauen können.