

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR KUNSTHARZ- UND ZEMENTGEBUNDENE BESCHICHTUNGEN VON MAPEI

Ihre neue Fußbodenbeschichtung wurde für lange Haltbarkeit, geringen Abrieb und ein ansprechendes Erscheinungsbild entwickelt. Andererseits sind Böden die am stärksten belasteten Bauteile eines jeden Gebäudes. Zur Werterhaltung Ihrer Beschichtung sind Reinigung und Pflege unerlässlich. Die Oberfläche des Beschichtungssystems ergibt eine dichte Schicht, die Schmutz und Dreck nicht in die Oberfläche eindringen lässt und dadurch eine leicht Reinigung und Pflege ermöglicht. Der Pflegeaufwand und die Unterhaltspflege sind der Nutzung des Bodens anzupassen. Nachfolgend finden Sie zu Reinigung und Pflege einige Hinweise

Unterhaltsreinigung:

Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fern zu halten, da diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen Verschleiß begünstigen. Trockener Schmutz wie Staub und Sand sollen je nach Anfall mittels Besen oder Staubsauger entfernt werden.

Für Feuchtwischen oder Maschinelle Reinigung wird **MAPEFLOOR CLEANER ED** mit klarem Wasser verwendet. Die Dosierung erfolgt wie im Technischen Merkblatt beschrieben mit 1-3%. Je nach Schmutzanfall müssen Häufigkeit und Intensität der Reinigung aufeinander abgestimmt werden. Weiche Reinigungspads oder -Bürsten greifen die Beschichtung weniger an als harte. Bei zementären Beschichtungen wie **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT** sollte stehende Nässe vermieden werden.

Grundreinigung:

Je nach Verschmutzung und Nutzung sollte in bestimmten Intervallen eine Grundreinigung mittels **MAPEFLOOR WAX REMOVER** durchgeführt werden. Mit dieser Grundreinigung werden alte Pflegeschichten und eingetragener Schmutz entfernt. Zum Entfernen von **MAPELUX OPACA** oder **MAPELUX LUCIDA** 1,5 Liter **MAPEFLOOR WAX REMOVER** in 10 Liter Wasser geben, den Boden intensiv reinigen, am besten maschinell, die Schmutzflotte aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwischen. Bei stark verschmutzten Böden oder lange zurückliegender letzter Grundreinigung kann es erforderlich sein mehrere Reinigungsgänge durchzuführen. Die benötigte Wassermenge sollte bei zementären Beschichtungen wie **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT** auf ein Minimum reduziert werden. Im Anschluß an die Grundreinigung erfolgt der Auftrag des Pflegemittels.

Pflege:

Die Beschichtung unterliegt, je nach Beanspruchung, einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Deshalb sollte in regelmäßigen Abständen eine Pflegeschicht aufgebracht



werden. Diese so genannte Opferschicht soll die Oberfläche schützen, d.h. den Verschleiß hemmen und das Aussehen der beanspruchten Oberfläche erhalten oder verbessern. Hierzu wird nach erfolgter Grundreinigung **MAPELUX OPACA** (matt) oder **MAPELUX LUCIDA** (glänzend) in zwei Arbeitsgängen, wie im Technischen Merkblatt beschrieben, auf die Oberfläche aufgebracht. Auf abgestreuten, rauhen Beschichtungen ist das Aufbringen einer Opferschicht mit **MAPELUX OPACA** oder **MAPELUX LUCIDA** nicht möglich.

Weitere Maßnahmen zur Erhaltung der Oberfläche:

Um groben Schmutz und Dreck von der Oberfläche des Bodens fern zu halten, sollten in allen äußeren Eingangsbereichen ausreichend dimensionierte Fußabtreter bzw. Sauberlaufzonen eingebaut und ausgelegt werden.

Unter Möbeln wie Stühlen, Tischen etc. sollten spezielle, für harte Oberflächen geeignete Gleiter angebracht werden, um Kratzer und Zerstörungen der Oberfläche zu vermeiden. Werden in diese Gleiter harte Körner, z. B. Sand eingetragen, wirken die Gleiter wie Schleifmittel und sind schnellstens zu ersetzen.

Bei Stuhlrollenbelastung sollten Stuhlrollen für harte Böden verwendet und regelmäßig gereinigt werden. Die Verwendung einer Schutzmatte ist empfehlenswert.

Bitte beachten:

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Mit Erscheinen dieser Anleitung verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version der Anleitung ist unter 02041/77208-0 erhältlich.

