

LAMPOCEM

Hagyja meg a gipszet a szobrászoknak!
Használjon szerelőcementet
rögzítésekre és üregek kitértésére.

Gépészeti és villanyszerelési munkákhoz, falazatba történő nagy szilárdságú biztonságos rögzítésekhez, kisebb vízbeszivárgások megszüntetésére is ideális a LAMPOCEM gyorskötő szerelőcement.

MŰSZAKI ADATOK:

Adalékanyag maximális átmérője: < 0,1 mm.

Keverési arány: 100 rész LAMPOCEM-hez 20-21 rész víz.

Keverék fazékideje: kb. 1 perc (+23°C-on).

Tárolás: 12 hónap.

Bedolgozás: simítóval vagy vakolókanállal.

Anyagszükséglet: 1,8 kg/dm³ a kitértendő üreg térfogatára vonatkozóan.

Kiszállítás: 25 kg-os zsákok, 4x5 kg-os zsákok tartalmazó dobozok, 4x5 kg-os kartusok és 9x1 kg-os kartusok.

PLANITOP 400

Tegye újra szépé, hibátlanná sérült betonfelületét!

A PLANITOP 400 betonjavító habarccsal gyorsan és könnyen újjávarázsolhatja azokat a betonfelületeket, amelyeken nyomot hagyott az idő vasfoga!

MŰSZAKI ADATOK:

Adalékanyag maximális átmérője: 0,5 mm.

Keverési arány: 100 rész PLANITOP 400-hoz 15-16 rész víz.

Keverék fazékideje: kb. 10 perc (+20°C-on).

Minimális alkalmazható vastagság: 1 mm.

Maximális alkalmazható vastagság: 4 cm rétegenként.

Minősítés: EN 1504-3 - R3 osztályú szerkezeti habarcs.

Tárolás: 12 hónap.

Bedolgozás: vakolókanállal, simítóval.

Anyagszükséglet: 18,5 kg/m² minden cm rétegvastagsághoz.

Kiszállítás: 25 kg-os zsákok; 20 kg-os dobozok (4x5 kg-os zsákok).

PROSFAS

Rossz minőségű aljzatra kell burkoljon? Elege van az állandó porból a műhelyben, garázsban?

Nem lesz szüksége vésőre! Használjon inkább PROSFAS aljzatszilárdítót, amivel megmentheti a porzó, málló betonpadlóját!

MŰSZAKI ADATOK:

Konzisztencia: folyadék.

Szín: átlátszó.

Száradási idő: az aljzat nedvszívásától függ.

Eltarthatóság: 24 hónap. Fagytól védje.

Bedolgozás: ecsettel, laposecsettel vagy hengerrel.

Anyagszükséglet: 0,5-0,7 kg/m².

Kiszállítás: 5 és 25 kg-os kannában.

PLANICRETE

Mihez kezdjen, ha javítani szeretné a beton vagy habarcs rugalmasságát, vízzáróságát, tapadását és szilárdságát?

Erre nyújt kiváló megoldást a PLANICRETE folyékony adalékszer, amivel hatékonyan javítható a beton tulajdonsága és alkalmazásával a jelentősen csökkenthető a garanciális problémák.

MŰSZAKI ADATOK:

Konzisztencia: folyadék.

Szárazanyag tartalom: 40%.

Eltarthatóság: 24 hónap.

Anyagszükséglet: tapadódíchoz:

100-150 g/m²; esztrichek és vakolatok készítéséhez: 50-80 kg/m³.

Kiszállítás: 5, 10 és 25 kg-os kannában és 12x1 kg-os dobozban.



Műszaki kiadványok

A letöltések menüpont alatt különböző hasznos műszaki kiadványok találhatóak.

MAPEI KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Tel.: 06 23 501 670

Fax 06 23 501 666

www.mapei.hu

mapei@mapei.hu



/mapeihungary



Építéskémiai Termékek

C.P. MK 672797 (HU) 01/15





MAPEFIL Z PLUS

Ne adjon esélyt a penészeknek! Végre megoldás a fürdőszobában, a szaniterek körül.

Használjon MAPEFIL Z PLUS ecetsavas szilikont, amely penészedés gátló funkcióval rendelkezik, így biztonságosan használható nedvesebb helyiségekbe, szaniterek környékén is.

MŰSZAKI ADATOK:

Megengedett alakváltozás: 20%.
Rugalmassági modulusz 100% nyúlásnál: 0,36 N/mm².
Shore A keménység: 18.
Bedolgozási idő: 25 perc.

Szín: átlátszó és fehér.

Bedolgozás: kinyomópisztollyal.
Anyagszükséglet: 2,8 méter (10x10 mm hézagméret); 11 m (5x5 mm hézagméret) 280 ml kartusenként.
Kiszérelés: 280 ml kartus.



MAPEFLEX PU 40

Házának az erős napsütés okozta szélsőséges időjárási körülményeknek is ellen kell állnia?

Ha szeretné tökéletes biztonságban tudni épülete homlokzatát, akkor használjon MAPEFLEX PU 40 tömítőt!

MŰSZAKI ADATOK:

Megengedett alakváltozás: 25%.
Rugalmassági modulusz 100% nyúlásnál: 0,33 N/mm².
Shore A keménység: 25.
Bedolgozási idő: 4 óra.
Szín: fehér és szürke (más színek érdeklődésre).

EMICODE: EC1 R - nagyon alacsony kibocsátású.

Bedolgozás: kinyomópisztollyal.
Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml kartusenként; 6,0 méter 600 ml lágy kartusenként (10x10 mm hézagméret).
Kiszérelés: 300 ml kartus, 600 ml lágy kartus.



MAPEFLEX MS 45

Teraszának, padlóinak fokozott mechanikai igénybevétel esetén is évekig helyt kell állnia?

Válassza a MAPEFLEX MS 45 ragasztó-tömítőt, amellyel rugalmasan tömíthet és rögzíthet szinte bármit, bármilyen felületre!

MŰSZAKI ADATOK:

Megengedett alakváltozás: 20%.
Rugalmassági modulusz 100% nyúlásnál: 0,80 N/mm².
Shore A keménység: 40.
Bedolgozási idő: 20 perc.
Szín: fehér, szürke.
Minősítés: ISO 11600 F 20 HM,

minősítve Lengyelországban, ivóvízzel való érintkezésre alkalmas.

EMICODE: EC1 R Plus - nagyon alacsony kibocsátású.
Bedolgozás: kinyomópisztollyal.
Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml kartusenként (10x10 mm hézagméret).
Kiszérelés: 300 ml kartus.



MAPEFLEX BLACKFILL

Mi az, ami biztosan elengedhetetlen egy tető felújításánál?

Ha bitumenes lemeztető, vagy ereszcsontra javítását végzi, akkor használja a kifejezetten erre a célra készült tömítőt! A MAPEFLEX BLACKFILL-t akár vizes, nedves felületen is alkalmazhatja, és vele könnyedén megszüntetheti a beázást!

MŰSZAKI ADATOK:

Megengedett alakváltozás: képlékeny termék.
Szárazanyag tartalom: 90%.
Szakadási nyúlás: 65%.
Szín: fekete.

Bedolgozás: kinyomópisztollyal, simítóval.

Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml kartusenként (10x10 mm hézagméret).
Kiszérelés: 300 ml kartus.



MAPEFLEX AC4

Egy jól álcázott módszer házfalak repedéseinek eltüntetésére.

A MAPEFLEX AC 4 akriltömítővel nem csak eltüntetheti a repedéseket, hézagokat, hanem nyugodtan átfestheti, is, így nem bontja meg a ház esztétikai összképét sem.

MŰSZAKI ADATOK:

Megengedett alakváltozás: 12,5%.
Rugalmassági modulusz 50% nyúlásnál: 0,20 N/mm².
Shore A keménység: 19.
Bedolgozási idő: 5 perc.

Szín: fehér és szürke.

Anyagszükséglet: 3,1 méter 310 ml kartusenként (10x10 mm hézagméret).
Kiszérelés: 310 ml kartus.



AQUAFLEX ROOF

Beázó teraszához vagy háztetőjéhez keresi a legegyszerűbb, biztonságos megoldást a teljes felület javítására?

Használjon AQUAFLEX ROOF tetőszigetelést, amely rugalmasan megvédi a beázástól, és bármilyen alapfelületre könnyen felhordható.

MŰSZAKI ADATOK:

Konzisztencia: paszta.
Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig.
Várakozási idő az első és második réteg felhordása között: kb. 8 óra.
Járható: 12 óra múlva +23°C-on.
Minimális alkalmazási vastagság: 1 mm 2 rétegben.

Szín: fehér, szürke, téglavörös és rozsdavörös, zöld és RAL 6005.
Tárolás: 24 hónap.

Bedolgozás: hengerrel, ecsettel vagy spatulával.
Anyagszükséglet: 1,3 kg/m² minden mm rétegvastagsághoz.
Kiszérelés: 20 kg-os vödör.



PLASTIMUL 1K SUPER PLUS

Egy igazán biztonságos

vízszigetelés pincéje oldalfalaira.

Használja a hagyományos, rendkívül macerás megoldások helyett a PLASTIMUL 1K SUPER PLUS kenhető bitumenes vízszigetelő anyagot, aminek segítségével gyorsan tökéletes vízzárást biztosíthat. Nem szükséges elővakolás, melegítés, és használatával megóvja a hőszigetelő lemezeket, nyílászárókat is.

MŰSZAKI ADATOK:

Konzisztencia: paszta.
Sűrűség: 0,65 g/cm³.
pH: 10.
Szárazanyag tartalom: 60%.
Eltarthatóság: 12 hónap.
Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.
Száradási idő: kb. 2 nap.
Vízállóság: teljes kikeményedés után,

kb. 2 nap.
Esőálló: kb. 4 óra után.
Hőállóság (DIN 51213): ≥ 70°C.
Repedésáthidalás a DIN 28052 szerint: ≥ 2 mm +4°C-on.
Anyagszükséglet: 0,65 kg/m² minden mm friss termékreteg az aljzat nedvsvivásától függően.
Kiszérelés: 19,5 kg-os vödör.



MAPEFIX PE WALL

Tökéletes rögzítés a bizonytalan tiplis megoldások helyett falazatokban.

Szükségtől elválasztva és hajszálpontosan!

A MAPEFIX PE WALL vegyi dübellel biztonságosan rögzíthet bármit a téglára, kő és betonfalazatban. Nincs többé laza tipli, elforgó, kihúzó csavar, leszakadt konyhaszekrény!

MŰSZAKI ADATOK:

Megfelelő alapfelületek: minden tömör és lyukacsos falazat.
Javasolt fúrási mód: fúrás vagy ütvefúrás.
Alapfelület megfelelő állapota: száraz.
Feldolgozási hőmérséklettartomány: 0°/30°C.
Bedolgozási idő: 6 perc.

Teljes kikeményedés +20°C-on: 45 perc.
Rögzítő elem javasolt átmérője: M8-tól M24-ig.
Elérhető minősítések: CE jel; ETAG 029 (rögzítő elemek falazatban).
Bedolgozás: kinyomó pisztollyal.
Kiszérelés: 300 ml, 380 ml.



MAPEFIX VE SF

Betonbiztos rögzítés a legkényesebb építési helyzetekben is.

Használja ilyen esetben a speciális MAPEFIX VE SF vegyi dübellel, amivel gyerekjáték lesz a kivitelezés, és gyorsan terhelhető a rögzítés!

MŰSZAKI ADATOK:

Alkalmos aljzatok: minden tömör és üreges aljzat.
Javasolt fúrási mód: fúró vagy ütvefúró.
A furat állapota bedolgozás előtt: tiszta; száraz, nedves vagy vizes.
Az aljzat bedolgozási hőmérséklete: -10°C/+35°C.

Bedolgozási idő: 6 perc.

Végző kikeményedési idő +20°C-on: 45 perc (száraz aljzat), 90 perc (nedves aljzat).
Rögzítő elem javasolt átmérője: M8/M30, φ8/φ32.
Bedolgozás: kinyomópisztollyal.
Kiszérelés: 300 ml, 380 ml.



ULTRABOND MS RAPID

Egy igazi ezermester – a sokoldalú szerelőragasztó

Ilyenkor mindig jó, ha kéznél van a praktikus ULTRABOND MS RAPID szerelőragasztó, amivel gyorsan rögzíthet fát, fémet, kerámiát, üveget, porcelánt, vagy gipszet akár kültérben is. Semleges kémhatásának köszönhetően tűkór fonsort is felragaszthatja vele.

MŰSZAKI ADATOK:

Állag: állékony paszta.
Sűrűség: 1,55 kg/l.
Nyitott idő: 5 perc.
Kezdeti húzószilárdság: 25 N/cm².
Végző nyírószilárdság: 300 N/cm².
Kötési idő: 2 óra.

EMICODE: EC1 R Plus – nagyon alacsony kibocsátású.

Szín: fehér.
Felvitel: kinyomó pisztollyal.
Anyagszükséglet: 5 m 300 ml kartusenként (háromszög keresztmetszet esetén).
Kiszérelés: 300 ml-es kartus.



ULTRABOND SUPER GRIP

Nincs felesleges várakozás, csak felragasztja és kész!

Használjon ULTRABOND SUPER GRIP szerelőragasztót, amivel beltérben egyszerűen felragaszthatja a festés, parkettázás, gipszkartonozás során használatos kiegészítő elemeket!

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkózitás: krémes, állékony paszta.
Sűrűség: 1,45 kg/l.
Nyitott idő: 10-15 perc.
Kezdeti húzó-tapadó szilárdság: 25 N/cm².
Végző húzó-tapadó szilárdság: 400 N/cm².
Kezdeti nyírószilárdság: 250 N/cm².
Végző nyírószilárdság: 300 N/cm².
Kikeményedési idő: 24-48 óra.

Szárazanyag tartalom: 70%.
EMICODE: EC1 R Plus – nagyon alacsony kibocsátású.

Szín: fehér.
Bedolgozás: kinyomópisztollyal.
Anyagszükséglet: 15 méter 310 ml kartusenként (φ 5 mm átmérő).
Kiszérelés: 310 ml kartus.



MAPEFIX FIRESTOP 1200

Élvezze kerti tűzhelye, kandallója, kályhája kellemes melegtét tartósan, veszélyek nélkül!

Csökkentsen minimálisra kandallója, kályhája tönkremenetelének veszélyét. A samott elemeket és burkolatot ragassa, fugazza MAPEFIX FIRESTOP 1200°C tűzálló habarccsal, amely a magas hőmérsékletnek is biztosan ellenáll!

MŰSZAKI ADATOK:

Megengedett alakváltozás: nincs.
Bedolgozási idő: 6 perc.
Végző kikeményedési idő: 4 mm / 24 óra.
Szín: szürke.

Bedolgozás: kinyomópisztollyal, simítóval.

Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml kartusenként (10x10 mm hézagméret).
Kiszérelés: 300 ml kartus.