

Mapelastic Turbo

VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK

Január FEBRUÁR 8.00 5°C Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Az éghajlatra érzéketlen vízszigetelés.



Mapelastic Turbo



MI AZ A MAPELASTIC TURBO?

A **Mapelastic Turbo** egy két komponensű, gyors száradású, rugalmas, cementes vízszigetelő termék, amely alacsony hőmérsékleten és nem teljesen száraz alapon is alkalmazható.

HOL HASZNÁLJUK?

A **Mapelastic Turbo** teraszok és erkélyek vízszigetelésére szolgál, új aljzatra vagy már meglévő burkolatra, mielőtt új kerámia, kő vagy mozaik burkolólapok kerülnének rá.



A FELHASZNÁLÁS MENETE



Az első réteg **Mapelastic Turbo** megerősítése **Mapenet 150** üvegszövet hálóval



A második réteg **Mapelastic Turbo** felvitele



A burkolólapok rögzítése **Granirapid** ragasztóhabarccsal



A fugahézagok kitöltése **Ultracolor Plus** fugázóval



ELŐNYEI

- Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható (a minimális hőmérséklet +5°C).
- Nedves aljzatra is felhordható, amennyiben az megfelelően elő van készítve.
- Normál időjárási körülmények között 4 óra, alacsonyabb hőmérsékleten (+5°C körül) 24 óra elteltével már burkolni lehet rá.
- A **Mapelastic Turbo** illeszkedik a MAPEI gyors rendszereibe: **Elastorapid**-dal, **Granirapid**-dal vagy **Keraquick S1**-el és **Ultracolor Plus**-szal együtt alkalmazva lehetővé teszi a gyors vízszigetelést, burkolást és fugázást.
- A **Mapelastic Turbo** megfelel az MSZ EN 14891-es („Folyékonyan felhordott vízzáró termékek ragasztott kerámia burkolatok alá”) és MSZ EN 1504-2-es („Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására”) szabványoknak.
- Ellenáll az UV-sugárzásnak.
- A **Mapelastic Turbo** a **Mapelastic** rendszer valamennyi elemével kompatibilis.



HOGYAN KELL ALKALMAZNI?

A **Mapelastic Turbo** legfőbb erőssége a gyors alkalmazhatósága. A két komponens összekeverésével könnyen bedolgozható keveréket kapunk, amelyet **Mapenet 150** üvegszövet hálóval vagy **Mapetex Sel** polipropilén szövetrel megerősítve, két rétegben kell felhordani.

ANYAGISZÜKSÉGLET

Körülbelül 2,4 kg/m² (két rétegben felhordva és a rétegek között üveg- vagy polipropilén szövetrel megerősítve).

ELŐNYEI A BURKOLÓK SZÁMÁRA

- Jó bedolgozhatóság
- Magas napi termelékenység
- Bedolgozhatóságát több mint 45 percig megőrzi
- Bármilyen éghajlaton alkalmazható
- Alkalmazásával csökken a várakozási idő





Műszaki kiadványok

A letöltések menüpont alatt különböző hasznos műszaki kiadványok találhatóak.

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

