

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0436**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Verwendungszwecke: **Normales, flüssig zu verarbeitendes, zweikomponentiges wasserundurchlässiges Produkt CM O1, für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen im Außenbereich und in Schwimmbecken (verklebt mit einem Klebstoff C2 nach EN 12004)**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 14891:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Nr. 0370, hat die Leistungsbewertung des Produktes (Wasserundurchlässigkeit) anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Anfangshaftzugfestigkeit</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Wasserundurchlässigkeit</b>	<b>Keine Penetration</b>
<b>Rissüberbrückung</b>	
- unter Normalbedingungen (+23°C)	≥ 0,75 mm
- bei niedrigen Temperaturen (-5°C)(geprüft mit Armierung)	≥ 0,75 mm
<b>Haftzugfestigkeit</b>	
- nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Freisetzung gefährliche Substanzen:</b>	<b>s. SDB</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement**



**Mailand, 03/09/2014**

.....  
*Paolo Murelli*  
Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

**MAPELASTIC TURBO**  
**CE Kennzeichnung**  
 Anhang zur LE Nr. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0436</b> <b>EN 14891:2012</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Normales, flüssig zu verarbeitendes, zweikomponentiges wasserundurchlässiges Produkt CM O1, für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen im Außenbereich und in Schwimmbecken (verklebt mit einem Klebstoff C2 nach EN 12004)</i>	
Anfangshaftzugfestigkeit Wasserundurchlässigkeit Rissüberbrückung - unter Normalbedingungen (+23°C) - bei niedrigen Temperaturen (-5°C)(geprüft mit Armierung) Haftzugfestigkeit - nach Kontakt mit Wasser - nach Wärmealterung - nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung - nach Kontakt mit Kalkwasser Freisetzung gefährliche Substanzen:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Keine Penetration  ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm  ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> s. SDB

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.