

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. CPR-IT1/0432

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MAPELASTIC SMART

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**FLÜSSIG ZU VERARBEITENDES, ZWEIKOMPONENTIGES
WASSERUNDURCHLÄSSIGES PRODUKT AUS POLYMERMODIFIZIERTEM
ZEMENTMÖRTEL (CM O1)**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Anwendungen unter keramischen Fliesen im Außenbereich und in Schwimmbecken
(verklebt mit einem C2 Klebemörtel nach EN 12004)**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MAPEI S.p.A. – Via Cafiero,22 – Mailand (Italien) – www.mapei.it

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4
System 3 (für die Wasserdichtheit)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Prüfstelle **LGAI Technological Center S.A. (Nr. 0370)** hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 13/7623-1794-S).

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit: Wasserdichtheit: Rissüberbrückung : - unter Normalbedingungen (+23°C) - bei niedrigen Temperaturen (-5°C) Haftzugfestigkeit : - nach Kontakt mit Wasser - nach Wärmealterung - nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung - nach Kontakt mit Kalkwasser Freisetzung gefährlicher Stoffe:	≥ 0,5 N/mm ² Keine Penetration ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² s. SDB	EN 14891:2012

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Paolo Murelli – Corporate Quality Management)
 (Name und Funktion)

[Mailand, 01.03.2014]
 (Ort und Datum der Ausstellung)

.....

 (Unterschrift)