


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ: No. CPR-IT1/0212

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPELASTIC FOUNDATION**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
ДВУКОМПОНЕНТЕН ЕЛАСТИЧЕН РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
ПОКРИТИЕ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА БЕТОННИ ПОВЪРХНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ; КОНТРОЛ НА ВЛАГАТА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
MAPEI S.p.A. – УЛ.КАФИЕРО 22 – МИЛАНО (ИТАЛИЯ) www.mapei.it
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: **НЕ Е ПРИЛОЖИМО**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **СИСТЕМА 2+ СИСТЕМА 3 ЗА РЕАКЦИЯ НА ОГЪН**
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
**Нотифицираният орган ICMQ SpA номер 1305 е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2 +, и издава сертификатите за съответствие на производствения контрол номер 1305-CPD-0615 и номер 1305-CPD-0616.
Нотифицирана изпитвателна лаборатория MPA Dresden GmbH, No. 0767, извършва определяне на клас на реакция на огън на проби, взети от производителя, по система 3, и издаде протокол No. 2009-B-0787/13.**
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **НЕ Е ПРИЛОЖИМО**
9. Декларираните експлоатационни показатели:



Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Пропускливост на CO ₂ : Пропускливост на водни пари: Капилярна абсорбция и пропускливост на вода: Топлинна съвместимост: Замръзване/размразяване: Проливен дъжд: Якост на връзката при изпитване на опън: Реакция на огън: Опасни вещества:	s _D > 50 м Клас I < 0,1 кг*м ⁻² *h ^{-0,5} ≥ 0,8 N/мм ² ≥ 0,8 N/мм ² ≥ 0,8 N/мм ² Клас E Виж листа с данни за безопасност	EN 1504-2:2004

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от: **Паоло Мурели - Corporate Quality Management**
(име и длъжност)

Милано, 01/07/2013
(място и дата на издаване)


.....
(подпис)

**CE МАРКИРОВКА в съответствие с Регламент 305/2011 и
EN 1504-2:2004**

 1305, 0767	 Ул. Кафиеро, 22 – 20158 Милано (Италия) www.mapei.it
<p>09 CPR-IT1/0212 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC FOUNDATION</p>	
<p><i>Покритие за хидроизолация на бетонни повърхности и защита от проникване; контрол на влагата и увеличаване на устойчивостта</i></p>	
Пропускливост на CO ₂ : Пропускливост на водни пари: Капилярна абсорбция и пропускливост на вода: Топлинна съвместимост: Замръзване/размразяване: Проливен дъжд: Якост на връзката при изпитване на опън: Реакция на огън: Опасни вещества:	<p>s_D > 50 м Клас I < 0,1 кг*м⁻²*h^{-0,5} ≥ 0,8 N/мм² ≥ 0,8 N/мм² ≥ 0,8 N/мм² Клас E Виж листа с данни за безопасност</p>