

Izjava o svojstvima: Br. CPR-IT1/0212

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MAPELASTIC FOUNDATION**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

DVOKOMPONENTNO CEMENTNO SREDSTVO ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU – PREMAZ

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Premaz namijenjen zaštiti betonskih površina putem sprječavanja prodiranja štetnih tvari; sprječavanja prodora vlage i pospješenja otpornosti

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) www.mapei.it**
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 2+
Sustav 3 za reakciju na požar
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo ICMQ S.p.A., broj 1305, provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikate o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje pod brojevima 1305-CPD-0615 i 1305-CPD-0616.

Prijavljeni ispitni laboratorij MPA Dresden GmbH, broj 0767, proveo je postupak utvrđivanja razreda reakcije na požar na uzorcima koje je izuzeo proizvođač, u skladu sa sustavom 3, i izdao je Izvješće broj 2009-B-0787/13.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:
Nije primjenjivo
9. Objavljena svojstva:


Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO₂: Paropropusnost: Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost: Toplinska kompatibilnost: - Ciklusi smrzavanja-odmrzavanja: - Ciklusi zapljuskivanja vodom: Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispitivanju: Reakcija na požar: Opasne tvari:	s_D > 50 m Razred I < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² Razred E pogledati STL	EN 1504-2:2004

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli - Corporate Quality Management**

(ime i funkcija)


.....
(potpis)

Milano, 01.07.2013.

(mjesto i datum izdavanja)

CE ZNAK u skladu s CPR 305/2011 i EN 1504-2:2004



1305, 0767



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it

09

CPR-IT1/0212

EN 1504-2:2004

MAPELASTIC FOUNDATION

Premaz namijenjen zaštititi betonskih površina putem sprječavanja prodiranja štetnih tvari; sprječavanja prodiranja vlage i pospješjenja otpornosti

Propusnost CO ₂ :	s _D > 50 m
Paropropusnost:	Razred I
Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Toplinska kompatibilnost:	
- suhi ciklusi:	≥ 0,8 N/mm ²
- zapljuskivanje vodom:	≥ 0,8 N/mm ²
Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispitivanju:	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcija na požar:	Razred E
Opasne tvari:	pogledati STL