

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPELASTIC AQUADEFENSE**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Dispersionsprodukt (DM 01)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
**Für Anwendungen unter keramischen Fliesen im Außenbereich
(verklebt mit einem C2 Klebemörtel nach EN 12004)**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero,22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 4
System 3 für die Wasserundurchlässigkeit**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Prüfstelle LGAI Technological Center S.A., Barcelona (Nr. 0370) hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt (Prüfbericht Nr.: 14/8067-175).
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant
9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit Wasserundurchlässigkeit Rissüberbrückung . <ul style="list-style-type: none"> - unter Normalbedingungen (+23°C) - bei niedrigen Temperaturen (-5°C) Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser: <ul style="list-style-type: none"> - nach Wärmealterung - nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung - nach Kontakt mit Kalkwasser Freisetzung gefährlicher Stoffe	≥ 0,5 N/mm² keine Penetration ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² s. SDB	EN 14891:2012

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **(Paolo Murelli -Corporate Quality Management)**
(Name und Funktion)

[Mailand, 19.03.2014]

(Ort und Datum der Ausstellung)



 (Unterschrift)



0370



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

14

CPR-IT1/0461

EN 14891:2012

MAPELASTIC AQUADEFENSE

*Flüssig zu verarbeitendes, wasserundurchlässiges
Dispersionsprodukt (DM O1) für Wand- und Bodenflächen im
Außenbereich im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
(verklebt mit einem C2 Klebemörtel nach EN 12004)*

Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²
Wasserundurchlässigkeit	keine Penetration
Rissüberbrückung :	
-unter Normalbedingungen (+23°C)	≥ 0,75 mm
-bei niedrigen Temperaturen (-5°C)	≥ 0,75 mm
Haftzugfestigkeit	
-nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²
-nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²
-nach Frost/Tau Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²
-nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. SDB