

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/0436**

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Предвидени употреби: **Течен, двукомпонентен, водонепромокаем продукт CM O1 за всякакви външни приложения и плувни басейни, под керамична облицовка (залепена с лепило C2, съгласно EN 12004)**
- 3) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 14891:2012**

Нотифицирани органи: **Нотифицираната лаборатория LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. 0370, извърши оценка на експлоатационния показател (Хидроизолация) въз основа на изпитване на проби, взети от производителя.**

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
<b>Начална якост на сцепление</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Хидроизолация</b>	<b>Няма проникване</b>
<b>Устойчивост на напукване:</b>	
- при нормални условия (+23°C)	<b>≥ 0,75 mm</b>
- при ниски температури (-5°C) (тестван с укрепления)	<b>≥ 0,75 mm</b>
<b>Устойчивост на якост на сцепление при опън:</b>	
- след термично третиране	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- след потапяне във вода	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- след цикли на замразяване-размразяване	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- след контакт с варов разтвор	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Опасни вещества:</b>	<b>Вижте Листа за безопасност</b>


Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

**Паоло Мурели**  
**Корпоративно Управление на качеството**

**Милано, 03/09/2014**



*ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.*

Ревизия 0 забележки: Първо издание

**MAPELASTIC TURBO**  
**CE МАРКИРОВКА**  
 Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0436</b> <b>EN 14891:2012</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Течен, двукомпонентен водонепромокаем продукт CM 01, за всякакви външни приложения и плувни басейни, под керамична облицовка (залепена с лепило C2, съгласно EN 12004)</i>	
Начална якост на сцепление	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Хидроизолация	Няма проникване
Устойчивост на напукване:	
- при нормални условия (+23°C)	≥ 0,75 mm
- при ниски температури (-5°C)(тестван с укрепления)	≥ 0,75 mm
Устойчивост на якост на сцепление при опън:	
- след термично третиране	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- след потапяне във вода	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- след цикли на замразяване-размразяване	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- след контакт с варов разтвор	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Опасни вещества:	Вижте Листа за безопасност

**Забележка:**

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.