

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. CPR-IT1/0436

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Usos previstos: **Membrana líquida de impermeabilización bicomponente cementosa modificada con polímero CM O1, para instalaciones exteriores y en piscinas, para su uso bajo baldosas de cerámica (pegadas con adhesivo C2 según EN 12004)**
- 3) Fabricante: **MAPEI,S.p.A.- Via Cafiero, 22- 20158 Milan- Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas armonizadas: **EN 14891:2012**

Organismos notificados: **El laboratorio notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER,S.A/ Applus, N. 0370, ha evaluado la prestación (impermeabilidad), con arreglo a ensayos basados en el muestreo realizado por el fabricante.**

- 6) Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestaciones
Resistencia a la adherencia inicial en tracción :	≥ 0,5 N/mm²
Impermeabilidad	Sin penetración
Resistencia a la propagación de fisuras:	
- en condiciones normalizadas (+23°C)	≥ 0,75 mm
- a baja temperatura (-5°C) (aplicado con armadura)	≥ 0,75 mm
Resistencia a la adherencia en tracción:	
- tras envejecimiento térmico	≥ 0,5 N/mm²
- tras inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm²
- tras ciclos de hielo-deshielo	≥ 0,5 N/mm²
- tras inmersión en agua de cal	≥ 0,5 N/mm²
Emisión de sustancias peligrosas:	ver FDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Paolo Murelli – Gestión de la Calidad Corporativa**

Milán, 03/09/2014



Mapei pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

<i>Nota revisión 0:</i>	<i>Primera emisión</i>
-------------------------	------------------------

MAPELASTIC TURBO
MARCADO CE
 Anexo a DdP N. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0436 EN 14891:2012 MAPELASTIC TURBO <i>Membrana líquida de impermeabilización bicomponente cementosa modificada con polímero CM O1, para instalaciones exteriores y en piscinas, para su uso bajo baldosas de cerámica (pegadas con adhesivo C2 según EN 12004)</i>	
Resistencia a la adherencia inicial en tracción : Impermeabilidad Resistencia a la propagación de fisuras: en condiciones normalizadas (+23°C) a baja temperatura (-5°C) (aplicado con armadura) Resistencia a la adherencia en tracción: tras envejecimiento térmico tras inmersión en agua tras ciclos de hielo-deshielo tras inmersión en agua de cal Emisión de sustancias peligrosas:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Sin penetración $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ver FDS

Nota:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.