

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0436

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Usage(s) prévu(s): **Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères (CM 01) pour toute installation extérieure et de piscine, sous un carrelage céramique.**
- 3) Fabricant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **System 3**
- 5) Norme harmonisée : **EN 14891 :2012**

Organisme(s) notifié(s): **Le laboratoire d'essai notifié LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A./Applus., N. 0370, a réalisé les tests de performance (étanchéité à l'eau) sur des échantillons fournis par le fabricant.**

- 6) Performance(s) déclarée(s):


Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence initiale en traction	≥ 0,5 N/mm²
Étanchéité à l'eau	Pas de pénétration
Aptitude au pontage de fissure :	
- Conditions standards (+23°C)	≥ 0,75mm
- A basse température (-5°C)	≥ 0,75mm
Adhérence par traction :	
- Après action dans l'eau	≥ 0,5 N/mm²
- Après vieillissement à la chaleur	≥ 0,5 N/mm²
- Après cycle de gel / dégel	≥ 0,5 N/mm²
- Après contact avec de l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm²
Substances dangereuses:	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 03/09/2014





Les DoP en format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

<i>Revision 0 - notes:</i>	<i>Première émission</i>
----------------------------	--------------------------

MAPELASTIC TURBO
CE MARKING
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0436 EN 14891 :2012 MAPELASTIC TURBO <i>Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères (CM 01) pour toute installation extérieure et de piscine, sous un carrelage céramique.</i>	
Adhérence initiale en traction	≥ 0,5 N/mm ²
Etanchéité à l'eau	Pas de pénétration
Aptitude au pontage de fissure :	
- Conditions standards (+23°C)	≥ 0,75mm
- A basse température (-5°C)	≥ 0,75mm
Adhérence par traction :	
- Après action dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²
- Après vieillissement à la chaleur	≥ 0,5 N/mm ²
- Après cycle de gel / dégel	≥ 0,5 N/mm ²
- Après contact avec de l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm ²
Substances dangereuses:	voir FDS

Note:

MAPEI fourni la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients. Le marquage CE ci-joint peut différer légèrement de celui imprimé sur les emballages (ou sur la documentation) relatifs au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- Adaptations graphiques dues au manque d'espace sur l'emballage ou aux méthodes d'impression utilisées
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays)
- Le produit est déjà en stock lors de la mise à jour de l'inscription de CE
- Erreurs d'impression