

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-IT1/0437

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **Τσιμεντοειδές προϊόν δυο συστατικών για την επικάλυψη προστασίας επιφανειών σκυροδέματος από την υγρασία και τους επιθετικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας, για έλεγχο της υδατοπερατότητας και αύξηση της ανθεκτικότητας**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 2+
Σύστημα 3 (για αντίδραση στην φωτιά)**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-2:2004**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **ο κοινοποιημένος φορέας ICMQ SpA, N. 1305, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.**

Το κοινοποιημένο εργαστήριο CSI SpA, N. 0497, διενήργησε τον προσδιορισμό στην αντίδραση στη φωτιά από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.

- 5) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Διαπερατότητα σε CO ₂ :	s _D > 50 m
Διαπερατότητα υδρατμών:	Κλάση I
Τριχοειδής απορροφητικότητα και υδατοπερατότητα:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Θερμική συμβατότητα:	
- Κύκλοι ψύξης - απόψυξης:	≥ 0,8 N/mm ²
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών:	Κλάση A4 (+20°C)
Πρόσφυση κατά τον εφελκυσμό:	≥ 0,8 N/mm ²
Αντίδραση στην φωτιά:	Κλάση E
Επικίνδυνες ουσίες:	βλ. ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) No 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**
Μιλάνο, 10/11/2014





Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI

Αναθ. 0 Σημ:	Πρώτη έκδοση
--------------	--------------

MAPELASTIC TURBO
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε Ν. CPR-IT1/0437



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0437 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC TURBO <i>Τσιμεντοειδές προϊόν δυο συστατικών για την επικάλυψη προστασίας επιφανειών σκυροδέματος από την υγρασία και τους επιθετικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας, για έλεγχο της υδατοπερατότητας και αύξηση της ανθεκτικότητας</i>	
Διαπερατότητα σε CO ₂ :	s _D > 50 m
Διαπερατότητα υδρατμών:	Κλάση I
Τριχοειδής απορροφητικότητα και υδατοπερατότητα:	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Θερμική συμβατότητα:	
- Κύκλοι ψύξης - απόψυξης:	≥ 0,8 N/mm ²
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών:	Κλάση A4 (+20°C)
Πρόσφυση κατά τον εφελκυσμό:	≥ 0,8 N/mm ²
Αντίδραση στην φωτιά:	Κλάση E
Επικίνδυνες ουσίες:	βλ. ΔΔΑ

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή
- λάθη εκτύπωσης