

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. CPR-IT1/0436

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Namjeravana uporaba: **Dvokomponentni vodonepropusni proizvod CM 01 u tekućem obliku za vanjsku primjenu i u bazenima, ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom (ljepljenje pomoću ljepila klase C2 u skladu s normom EN 12004**
- 3) Proizvođač: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija – www.mapei.it**
- 4) Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 3**
- 5) Harmonizirana norma: **EN 14891:2012**

Nadležna tijela: **Prijavljeno tijelo LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, br. 0370, proveo je postupak utvrđivanja proizvoda na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.**

- 6) Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti:	≥ 0,5 N/mm²
Vodonepropusnost:	Vodonepropusan
Premošćenje pukotina:	
- u standardnim uvjetima (+23°C)	≥ 0,75 mm
- pri vrlo niskim temperaturama (-5°C) (ispitano s ojačanjem)	≥ 0,75 mm
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti:	
- nakon kontakta s vodom	≥ 0,5 N/mm²
- nakon umjetnog starenja pri povećanoj temperaturi	≥ 0,5 N/mm²
- nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	≥ 0,5 N/mm²
- nakon kontakta s vapienom vodom	≥ 0,5 N/mm²
Otpuštanje opasnih tvari:	pogledati STL

Navedena svojstva proizvoda u skladu su s deklariranim svojstvima

Ova Izjava o svojstvima je izdana u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 03/09/2014



.....

Izjava o svojstvima u Pdf formatu dostupna je na web stranicama tvrtke Mapei..

Revizija 0: Proizvod nepromijenjen:

MAPELASTIC TURBO
CE OZNAKA
Prilog prema DoP br. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0436 EN 14891:2012 MAPELASTIC TURBO <i>Dvokomponentni vodonepropusni proizvod CM 01 u tekućem obliku za vanjsku primjenu i u bazenima, ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom (ljepljenje pomoću ljepila klase C2 u skladu s normom EN 12004</i>	
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti:	≥ 0,5 N/mm ²
Vodonepropusnost:	Vodonepropusan
Premošćenje pukotina:	
- u standardnim uvjetima (+23°C)	≥ 0,75 mm
- pri vrlo niskim temperaturama (-5°C) (ispitano s ojačanjem)	≥ 0,75 mm
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti:	
- nakon kontakta s vodom	≥ 0,5 N/mm ²
- nakon umjetnog starenja pri povećanoj temperaturi	≥ 0,5 N/mm ²
- nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	≥ 0,5 N/mm ²
- nakon kontakta s varenom vodom	≥ 0,5 N/mm ²
Otpuštanje opasnih tvari	pogledati STL

Napomena:

Mapei prilaže trenutno važeći prilog zajedno s Izjavom o svojstvima kako bi se olakšala usklađenost CE oznaka između međunarodnih klijenata. Priložena CE oznaka može biti malo drugačija u odnosu na otisnutu na pakiranju ili dokumentaciji zbog:

- grafičke prilagodbe zbog pomanjkanja prostora ili načina tiskanja,
- različitog jezika (isto pakiranje može biti namijenjeno za nekoliko zemalja),
- toga što proizvod može biti na skladištu u trenutku ažuriranja CE oznaka,
- tiskarskih pogrešaka.