

**DECLARATIA DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0436**

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Utilizari preconizate: **Produs bicomponent CM O1, cu aplicare lichida, pentru impermeabilizare la apa, pentru instalatii la exterior si piscine, aplicat sub placari ceramice (lipire cu adezivi C2 conform EN 12004)**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistem AVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 14891:2012**

Organisme notificate: **Laboratorul notificat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. 0370, a evaluat performantele produsului (hidroizolare) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

<b>Caracteristici esentiale</b>	<b>Performante</b>
<b>Aderenta initiala de rupere prin tractiune:</b>	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Hidroizolare:</b>	<b>Fara penetrare</b>
<b>Capacitate acoperire fisuri:</b>	
- in conditii standard (+23°C)	<b><math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b>
- la temperature scazute (-5°C) (testare cu armatura)	<b><math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b>
<b>Durabilitate pentru aderenta la tractiune:</b>	
- dupa contactul cu apa	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- dupa imbatranire termica	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- dupa cicluri inghet-dezghet	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- dupa contact cu apa de var	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Substante periculoase:</b>	<b>vezi FS</b>

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milano, 03/09/2014**





*DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei*

<i>Note 0 revizie:</i>	<i>Versiune initiala</i>
------------------------	--------------------------

**MAPELASTIC TURBO**  
**MARCAJ CE**  
 Anexa la DoP N. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0436</b> <b>EN 14891:2012</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Prodotto bicomponente CM O1, con applicazione liquida, per impermeabilizzare l'acqua, per installazioni all'esterno e piscine, applicato sotto piastrelle ceramiche (lamine con adesivi C2 conformi EN 12004)</i>	
Aderenza iniziale di rottura per trazione: Idroisolazione: Capacità di copertura delle fessure: - in condizioni standard (+23°C) - a temperature scarse (-5°C) (test con armatura) Durabilità per l'aderenza alla trazione: - dopo contatto con acqua - dopo invecchiamento termico - dopo cicli di gelo-scioglimento - dopo contatto con acqua calda Sostanze pericolose:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Senza penetrazione ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> vedi FS

**Note:**

MAPEI fornisce l'anexa corrente insieme con DoP per fare più agevole la consultazione del marchio CE per i clienti internazionali. Il marchio CE annesso può essere diverso rispetto a quello stampato sulle imballature o nella documentazione per diverse ragioni:

- adattamenti grafici dovuti alla mancanza di spazio sulle imballature o ai metodi di stampa utilizzati,
- differenze linguistiche (lo stesso imballaggio può essere distribuito in più paesi),
- il prodotto è già in magazzino al momento in cui viene implementata l'aggiornamento del marchio CE,
- errori di stampa.