

**IZJAVA O LASTNOSTIH št. CPR-IT1/0436**

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda : **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Predvidena uporaba: **Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo neprepusten izdelek CM O1, za vse zunanje vgradnje in plavalne bazene, pod keramičnimi ploščicami (prilepljeno z lepili razreda C2 v skladu s EN 12004)**
- 3) Proizvajalec: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija - www.mapei.it**
- 4) Sistem po AVCP: **Sistem 3**
- 5) Harmonizirani standard: **EN 14891:2012**

Priglašeni organi: **priglašeni preizkuševalni laboratorij LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, št. 0370, ocenjevanje lastnosti (hidroizolacije) je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri proizvajalcu izvedel oceno lastnosti proizvoda.**

- 6) Navedene lastnosti:

<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Lastnosti</b>
<b>Začetna natezna adhezijska trdnost:</b>	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Hidroizolacija:</b>	<b>brez penetracije</b>
<b>Sposobnost premoščanja razpok:</b>	
- pri standardnih pogojih (+23°C)	<b><math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b>
- pri nizki temperaturi (-5°C) (testirano z ojačitvijo)	<b><math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b>
<b>Obstojnost na natezno adhezijsko trdnost:</b>	
- po stiku z vodo	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- po toplotnem staranju	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- po ciklu zamrzovanja-odtajevanja	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- po stiku z apneno vodo	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Nevarne snovi:</b>	<b>glej varnostni list</b>

Lastnosti zgoraj identificiranega izdelka so skladne z naborom deklariranih lastnosti.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod polno odgovornostjo zgoraj opredeljenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: **Paolo Murelli – Korporativno Upravljanje Kakovosti**

**Milan, 03/09/2014**





.....

*Izjave o lastnostih v Pdf format so na voljo na Mapei spletni strain..*

Revizija 0 opombe: Prva izdaja.

**MAPELASTIC TURBO**  
**CE MARKING**  
*Aneks k DoP št. CPR-IT1/0436*



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0436</b> <b>EN 14891:2012</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo neprepusten izdelek CM O1, za vse zunanje vgradnje in plavalne bazene, pod keramičnimi ploščicami (prilepljeno z lepili razreda C2 v skladu s EN 12004)</i>	
Začetna natezna adhezijska trdnost:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Hidroizolacija	brez penetracije
Sposobnost premoščanja razpok:	≥ 0,75 mm
- pri standardnih pogojih (+23°C)	≥ 0,75 mm
- pri nizki temperaturi (-5°C) (testirani z ojačitvijo)	
Obstojnost na natezno adhezijsko trdnost:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po stiku z vodo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po toplotnem staranju	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po ciklu zamrzovanja-odtajevanja	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po ciklu z apneno vodo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Nevarne snovi:	glej varnostni list

**Opomba:**

MAPEI zagotavlja trenutni aneks skupaj z Izjavo o lastnostih z namenom lažjega razumevanja CE označevanja mednarodnih strank. Priloženo CE označevanje se lahko nekoliko razlikuje od označevanja na embalaži ali drugi dokumentaciji zaradi:

- grafičnih prilagoditev zaradi pomanjkanja prostora na embalaži ali uporabljenih tehnik tiska,
- uporabe večih jezikov (ista embalaža se lahko uporablja za več različnih držav),
- izdelek je v času uvedbe CE označevanja že na zalogi,
- napak povezanih s tiskom.