

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/0437

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Предвидени употреби: **Двукomпонентно циментово покритие, предназначено за повърхностна защита на бетона чрез следните методи: защита срещу проникване, контрол на влагата и повишаване на съпротивлението.**
- 3) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 2+**
Система 3 (за реакция на огън)
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 1504-2:2004**

Нотифицирани органи: **нотифицираният орган ICMQ SpA, N. 1305, извърши първоначален одит на производственото предприятие и на производствения контрол в предприятието, осъществява постоянен надзор, оценка и одобряване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.**

Нотифицираната лаборатория CSI SpA, N. 0497, извърши оценка на експлоатационния показател (реакция на огън) въз основата на изпитване на проби, взети от производителя.

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пропускливост на CO ₂ :	s _D > 50 m
Пропускливост на водни пари:	Клас I
Капилярна абсорбция и водопропускливост:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Термична съвместимост:	
- цикли на замразяване/размразяване:	≥ 0,8 N/mm ²
Устойчивост на напукване:	Клас A4 (+20°C)
Якост на сцепление при опън:	≥ 0,8 N/mm ²
Реакция на огън:	Клас E
Опасни вещества:	Вижте Листа за безопасност


Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Паоло Мурели
Корпоративно Управление на качеството

Милано, 10/11/2014



ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.

Ревизия 0 забележки:

Първо издание

MAPELASTIC TURBO**CE МАРКИРОВКА***Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/0437*

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0437 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC TURBO <i>Двукомпонентно циментово покритие, предназначено за повърхностна защита на бетона чрез следните методи: защита срещу проникване, контрол на влагата и повишаване на съпротивлението.</i>	
Пропускливост на CO ₂ : Пропускливост на водни пари: Капилярна абсорбция и водопропускливост: Термична съвместимост: - цикли на замразяване/размразяване: Устойчивост на напукване: Якост на сцепление при опън: Реакция на огън: Опасни вещества:	$s_D > 50 \text{ m}$ Клас I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Клас A4 (+20°C) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Клас E Вижте Листа за безопасност

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.