

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-IT1/0436

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **προϊόν υγρής εφαρμογής, δυο συστατικών, για αδιαβροχοποίηση επιφανειών CM O1, για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και πισίνες κάτω από επίστρωση με κόλληση κεραμικών (εφαρμογή κόλλας C2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004)**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 14891:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Arplus, N. 0370, διενήργησε τον προσδιορισμό του τύπου (αδιαβροχοποίηση) του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου, σε δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:


Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αρχική εφελκυστική αντοχή:	≥ 0,5 N/mm²
Αδιαβροχοποίηση:	δεν υπάρχει διείσδυση
Ικανότητα γεφύρωσης αρμών:	
- Υπό κανονικές συνθήκες (+23°C)	≥ 0,75 mm
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες (-5°C)	≥ 0,75 mm
Εφελκυστική αντοχή:	
- μετά από επαφή με νερό	≥ 0,5 N/mm²
- μετά από θερμική γήρανση	≥ 0,5 N/mm²
- μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 0,5 N/mm²
- μετά από επαφή με υδράλαο	≥ 0,5 N/mm²
Επικίνδυνες ουσίες:	βλ. Δ.Δ.Α

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) No 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

Μιλάνο, 06/07/2015

.....


Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI

Αναθεώρ. 0 Σημ: Πρώτη Έκδοση

MAPELASTIC TURBO
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε Ν. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0436 EN 14891:2012 MAPELASTIC TURBO <i>προϊόν υγρής εφαρμογής, δυο συστατικών, για αδιαβροχοποίηση επιφανειών CM O1, για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και πισίνες κάτω από επίστρωση με κόλληση κεραμικών</i> <i>(εφαρμογή κόλλας C2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004)</i>	
Αρχική εφελκυστική αντοχή:	≥ 0,5 N/mm ²
Αδιαβροχοποίηση:	δεν υπάρχει διείσδυση
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών:	
- υπό κανονικές συνθήκες (+23°C)	≥ 0,75 mm
- σε χαμηλές θερμοκρασίες (-5°C)	≥ 0,75 mm
Εφελκυστική αντοχή:	
- μετά την επαφή με νερό:	≥ 0,5 N/mm ²
- μετά από θερμική γήρανση	≥ 0,5 N/mm ²
- μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 0,5 N/mm ²
- μετά από επαφή με υδρόαλο	≥ 0,5 N/mm ²
Επικίνδυνες ουσίες:	βλ. ΔΔΑ

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή
- λάθη εκτύπωσης