

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. CPR-IT1/0437

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Namjeravana uporaba: **Dvokomponentni cementni premaz namijenjen zaštiti betonskih površina u svrhu sprječavanja prodiranja štetnih tvari; sprječavanja prodora vlage i poboljšanje otpornosti**
- 3) Proizvođač: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija – www.mapei.it**
- 4) Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**
Sustav 3 (reakcija na požar)
- 5) Harmonizirana norma: **EN 1504-2:2004**

Nadležna tijela: **Prijavljeno tijelo ICMQ SpA, br. 1305, provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje, izdalo je certifikate o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje pod brojevima.**

Prijavljeni ispitni laboratorij CSI SpA, Br. 0497, proveo je postupak utvrđivanja razreda reakcije na požar na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.

- 6) Objavljena svojstva:


Bitne značajke	Svojstva
Propusnost CO₂:	sD> 50 m
Paropropusnost:	Razred I
Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Toplinska kompatibilnost:	
- Ciklusi smrzavanja-odmrzavanja:	≥ 0,8 N/mm²
Sposobnost premošćenja pukotina:	Klasa A4 (+20°C)
Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispitivanju:	≥ 0,8 N/mm
Reakcija na požar:	Razred E
Opasne tvari:	pogledati STL

Navedena svojstva proizvoda u skladu su s deklariranim svojstvima

Ova Izjava o svojstvima je izdana u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 10/11/2014





Izjava o svojstvima u Pdf formatu dostupna je na web stranicama tvrtke Mapei..

Revizija 0:

Proizvod nepromijenjen:

MAPELASTIC TURBO
CE OZNAKA
Prilog prema DoP br. CPR-IT1/0437



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0437 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC TURBO <i>Dvokomponentni cementni premaz namijenjen zaštiti betonskih površina u svrhu sprječavanja prodiranja štetnih tvari; sprječavanja prodora vlage i poboljšanje otpornosti</i>	
Propusnost CO ₂ :	sD > 50 m
Paropropusnost:	Razred I
Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Toplinska kompatibilnost:	
- Ciklusi smrzavanja-odmrzavanja:	≥ 0,8 N/mm ²
Sposobnost premošćenja pukotina:	Klasa A4 (+20°C)
Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispitivanju:	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcija na požar:	Razred E
Opasne tvari:	pogledati STL

Napomena:

Mapei prilaže trenutno važeći prilog zajedno s Izjavom o svojstvima kako bi se olakšala usklađenost CE oznaka između međunarodnih klijenata. Priložena CE oznaka može biti malo drugačija u odnosu na otisnutu na pakiranju ili dokumentaciji zbog:

- grafičke prilagodbe zbog pomanjkanja prostora ili načina tiskanja,
- različitog jezika (isto pakiranje može biti namijenjeno za nekoliko zemalja),
- toga što proizvod može biti na skladištu u trenutku ažuriranja CE oznaka,
- tiskarskih pogrešaka.