

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0437**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Felhasználás céljai: **Kétkomponensű cementtartalmú bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+ rendszer**  
**3 rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **ICMQ S.p.A kijelölt szervezet N. 1305, végezte a gyártóhely és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését és bocsátotta ki az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítványát.**

**CSI S.p.A kijelölt laboratórium, N.0497, végezte el a teljesítményértékelést (tűzvédelmi osztályozás) a gyártó által vet minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
<b>CO<sub>2</sub> áteresztés:</b>	<b>s<sub>D</sub> &gt; 50 m</b>
<b>Vízgőzáteresztés:</b>	<b>I. osztály</b>
<b>Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:</b>	<b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Hőmérsékleti összeférhetőség:</b>	
- <b>Fagyasztás-olvadás:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Repedés-áthidaló képesség:</b>	<b>A4 osztály (+20 °C)</b>
<b>Tapadás szilárdság leszakítással:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>E osztály</b>
<b>Veszélyes anyagtartalom:</b>	<b>lásd Bizt.adatlapot</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milánó, 2014.11.10.**



.....  
*Paolo Murelli*

*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

**0 vált.megjegyzés: | Első kibocsátás**

**MAPELASTIC TURBO**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0437*



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0437</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Kétkomponensű cementtartalmú bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat</i>	
CO <sub>2</sub> átérésztés:	s <sub>D</sub> > 50 m
Vízgőzátérésztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízátérésztés:	< 0,1 kg*m-2*h-0,5
Hőmérsékleti összeférhetőség:	
- Fagyasztás-olvasztás:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Repedés-áthidaló képesség:	A4 osztály (+20 oC)
Tapadás szilárdság leszakítással:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt.adatlapot 2A osztály

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba