

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0437

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Usi previsti: **Rivestimento cementizio bicomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione; controllo dell'umidità e aumento della resistività**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
Sistema 3 (per la reazione al fuoco)
- 5) Norme armonizzate: **EN 1504-2:2004**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ SpA, N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.**

Il laboratorio notificato CSI, N. 0497, ha valutato la prestazione (reazione al fuoco) in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

- 6) Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Permeabilità alla CO₂:	s_D > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Compatibilità termica:	
- cicli di gelo-disgelo:	≥ 0,8 N/mm²
Resistenza alla fessurazione:	Classe A4 (20°C)
Aderenza per trazione diretta:	≥ 0,8 N/mm²
Reazione al fuoco:	Classe E
Sostanze pericolose:	vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 10/11/2014

.....


Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 0: Prima emissione

MAPELASTIC TURBO
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0437



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0437 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC TURBO <i>Rivestimento cementizio bicomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione; controllo dell'umidità e aumento della resistività</i>	
Permeabilità alla CO ₂ :	s _D > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Compatibilità termica:	
- cicli di gelo-disgelo:	≥ 0,8 N/mm ²
Resistenza alla fessurazione:	Classe A4 (20°C)
Aderenza per trazione diretta:	≥ 0,8 N/mm ²
Reazione al fuoco:	Classe E
Sostanze pericolose:	vedi SDS

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.