

**PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0437**

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Beoogd gebruik: **Tweecomponenten cementgebonden coating ter bescherming van betonnen oppervlakken tegen binnendringen, door vocht regulering en toename van beschermende eigenschappen**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 2+**  
**Systeem 3 (gedrag bij brand)**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 1504-2:2004**

Aangemelde testinstanties: **de aangemelde testinstantie ICMQ SpA, N. 1305, heeft de aanvangsinspectie van zowel de fabriek, de besturing van de fabrieksproductie, en het continu toezicht daarop, de beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductie besturing uitgevoerd en het certificaat met betrekking tot de naleving van het productietoezicht uitgegeven.**

**Het aangemelde testlaboratorium CSI SpA, N. 0497, heeft de beoordeling van de prestatie (gedrag bij brand) aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**

- 6) Aangegeven prestaties:

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>
<b>CO<sub>2</sub>-doorlaatbaarheid:</b>	<b>s<sub>D</sub> &gt; 50 m</b>
<b>Waterdampdoorlaatbaarheid:</b>	<b>Klasse I</b>
<b>Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid voor water:</b>	<b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Thermische comptabiliteit:</b>	
<b>- Vries-dooi:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Scheur overbruggend vermogen:</b>	<b>Klasse A4 (+ 20°C)</b>
<b>Hechtsterkte afpeltest:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Brandklasse:</b>	<b>Klasse E</b>
<b>Gevaarlijke stoffen:</b>	<b>Zie VIB</b>

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**  
**Milaan, 10/11/2014**



.....  
*Paolo Murelli*

*Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.*

Revisie 0 notities:	Eerste uitgave
---------------------	----------------

**MAPELASTIC TURBO**  
**CE MARKERING**  
*Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0437*



 <b>1305, 0497</b>	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0437</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>tweecomponenten oppervlakte bescherming - coating</i>	
CO <sub>2</sub> -doorlaatbaarheid:	s <sub>D</sub> > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Klasse I
Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid voor water:	< 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Thermische compatibiliteit:	
- Vries-dooi:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Scheur overbruggend vermogen:	Klasse A4 (+ 20°C)
Hechtsterkte afpeltest:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Brandklasse:	Klasse E
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB

**Opmerking:**

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.