

**IZJAVA O LASTNOSTIH št. CPR-IT1/0437**

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Predvidena uporaba: **Dvokomponentni cementni premaz za površinsko zaščito betona; zaščito pred vdorom (nadzor nad vlago) in povečanje odpornosti**
- 3) Proizvajalec: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sistem po AVCP: **Sistem 2+**  
**Sistem 3 (za odziv na ogenj)**
- 5) Harmonizirani standardi: **EN 1504-2:2004**

Priglašeni organ : **priglašeni organ ICMQ S.p.A., št. . 1305, je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje ter stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja kontrole proizvodnje, in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje.**

**Priglašen preizkuševalni laboratorij CSI SpA., št. 0497, je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri proizvajalcu izvedel oceno lastnosti proizvoda (odziv na ogenj).**

- 6) Navedene lastnosti:

<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Lastnosti</b>
<b>Prepustnost CO<sub>2</sub>:</b>	<b>s<sub>D</sub> &gt; 50 m</b>
<b>Paraprepustnost:</b>	<b>Razred I</b>
<b>Kapilarna absorpcija in vodoprepustnost:</b>	<b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Toplotna združljivost:</b>	
- <b>Zmrzovanje-tajanje:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Sposobnost premoščanja razpok:</b>	<b>Razred A4 (+20°C)</b>
<b>Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull off:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Odziv na ogenj:</b>	<b>Razred E</b>
<b>Nevarne snovi:</b>	<b>glej varnostni list</b>

Lastnosti zgoraj identificiranega izdelka so skladne z naborom deklariranih lastnosti.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod polno odgovornostjo zgoraj opredeljenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: **Paolo Murelli – Korporativno Upravljanje Kakovosti**

**Milano, 10/11/2014**





*Izjave o lastnostih v Pdf format so na voljo na Mapei spletni strain.*

Revizija 0 opombe: Prva izdaja

**MAPELASTIC TURBO**  
**CE MARKING**  
*Aneks k DoP št. CPR-IT1/0437*



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0437</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Dvokomponentni cementni premaz za površinsko zaščito betona; zaščito pred vdorom (nadzor nad vlago) in povečanje odpornosti</i>	
Prepustnost CO <sub>2</sub> :	s <sub>D</sub> > 50 m
Paroprepustnost:	Razred I
Kapilarna absorpcija in vodoprepustnost:	< 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Toplotna združljivost:	
- Zmrzovanje-tajanje:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Sposobnost premoščanja razpok:	Razred A4 (+20°C)
Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull off:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Odziv na ogenj:	Razred E
Nevarne snovi:	glej varnostni list

**Opomba:**

MAPEI zagotavlja trenutni aneks skupaj z Izjavo o lastnostih z namenom lažjega razumevanja CE označevanja mednarodnih strank. Priloženo CE označevanje se lahko nekoliko razlikuje od označevanja na embalaži ali drugi dokumentaciji zaradi:

- grafičnih prilagoditev zaradi pomanjkanja prostora na embalaži ali uporabljenih tehnik tiska,
- uporabe večih jezikov (ista embalaža se lahko uporablja za več različnih držav),
- izdelek je v času uvedbe CE označevanja že na zalogi,
- napak povezanih s tiskom.