

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0437

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Dvojzložková cementová povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+
System 3 (reakcia na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikované skúšobné laboratórium ICMQ SpA, č. 1305, vykonala počiatočnú inšpekciu riadenia výroby vo výrobnom závode a priebežný dohľad, posúdenia a hodnotenia riadenia výroby a vydalo osvedčenie o zhode riadenia výroby.**

Notifikované skúšobné laboratórium CSI SpA, č. 0497, vykonalo posúdenie parametrov (reakcia na oheň) na základe skúšky na vzorkách odobratých výrobcom.

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Priepustnosť CO₂:	S_D > 50 m
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Tepelná kompatibilita:	
Zmrazovanie - rozmrazovanie:	≥ 0,8 N/mm²
Schopnosť prekrytia trhlín:	Trieda A4 (+20°C)
Odtŕhová skúška na posúdenie príľnavosti:	≥ 0,8 N/mm²
Reakcia na oheň:	Trieda E
Nebezpečné látky:	Pozri KBÚ

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

Milan, 10/11/2014



.....



VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:

Prvé vydanie

MAPELASTIC TURBO
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0437



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0437 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC TURBO <i>Dvojzložková cementová povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu</i>	
Priepustnosť CO ₂ :	SD > 50 m
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Tepelná kompatibilita:	
– Zmrazovanie - rozmrazovanie:	≥ 0,8 N/mm ²
– Schopnosť prekrytia trhlín:	Trieda A4 (+20°C)
– Odtrhová skúška na posúdenie príľnavosti:	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcia na oheň:	Trieda E
Nebezpečné látky:	Pozri KBÚ

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),
- Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenie CE zrealizovaná,
- Tlačové chyby.