

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0210

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPELASTIC**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Dvojzložková povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+
System 3 (reakcia na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikovaná osoba ICMQ SpA, č. 1305, vykonala počiatočnú inšpekciu systému riadenia výroby vo výrobnom závode a priebežný dohľad, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby a vydala certifikát zhody systému riadenia výroby.**

Notifikované skúšobné laboratórium MPA Dresden GmbH, č. 0767, vykonalo posúdenie parametrov (reakcia na oheň) na základe skúšky na vzorkách odobratých výrobcom.

- 6) Deklarované parametre:


Základné charakteristiky	Parametre
Priepustnosť CO ₂ :	S _D > 50 m
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Tepelná kompatibilita:	
Zmrazovanie - rozmrazovanie:	≥ 0,8 N/mm ²
Búrkový dážď:	≥ 0,8 N/mm ²
Schopnosť prekrytia trhlín:	Trieda A3 (+20°C)
Odrhová skúška na posúdenie príľnavosti:	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcia na oheň:	Trieda C-s1,d0
Nebezpečné látky:	Pozri KBÚ

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

Milan, 04/09/2015





VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 1 poznámky:

Úprava na nové usporiadanie VoP.

MAPELASTIC
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0210



 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
09 CPR-IT1/0210 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC <i>Dvojzložková povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu</i>	
Priepustnosť CO ² : Priepustnosť vodnej pary: Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody: Tepelná kompatibilita: – Zmrazovanie - rozmrazovanie: – Búrkový dážď: Schopnosť prekrytia trhlín: Odtrhová skúška na posúdenie príľnavosti: Reakcia na oheň: Nebezpečné látky:	SD > 50 m Trieda I < 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm ² ≥ 0,8 N/mm ² Trieda A3 (+20°C) ≥ 0,8 N/mm ² Trieda C-s1,d0 Pozri KBÚ

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),
- Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenie CE je zrealizovaná,
- Tlačovej chyby.