

**B111320.312.f01 TEGELVOEGMORTEL, MEER COMPONENTEN**  
versie: 005.+ datum: 30-03-2011 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Mapei Nederland B.V.
- 2 Type:  
#  
\Keracolor FF, flexibele cementmortel voegbreedte 2 tot 6 mm, waterafstotend door DropEffect.  
\Keracolor GG, flexibele cementmortel voegbreedte 4 tot 15 mm.  
\Ultracolor Plus, voegbreedte 2 tot 20 mm, Bioblock en waterafstotend door DropEffect.  
*OPMERKING: voegen smaller dan 2 mm zijn niet of moeilijk te voegen.*
- 3 #  
\Samenstelling: mengsel op basis van cement, kunstharsen, hydrofobe additieven, pigmenten.
- 4 #  
\Classificatie (NEN-EN 13888-09): klasse CG2.
- 5 #  
\Kleur.....  
*OPMERKING: Keracolor in 18 kleuren; Ultracolor in 26 kleuren.*
- 6 #  
\.....
- 7 #  
\Toebehoren:
- 8 #  
\- aanmaakdispersie: Fugolastic.....  
*OPMERKING: alleen bij Keracolor FF en GG voor watervaste voegen.*
- 9 #  
\.....

MAP002 Keracolor FF, Keracolor GG, Ultracolor Plus

**B111600.121.f01****TEGELLIJM, PASTA**

versie: 006.+ datum: 30-03-2011 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Mapei Nederland B.V.
  - 2 Type: #  
\Keramastic, glijvaste tegellijm.  
\Ultramastic II, tegellijm.  
\Ultramastic III, glijvaste tegellijm.  
\Ultramastic 5, glijvaste tegellijm.
  - 3 #  
\Samenstelling: acrylharsdispersie met organische  
toeslagstoffen.
  - 4 #  
\Eindsterkte, (NEN-EN 12004-08) (klasse): .....  
*OPMERKING: Ultramastic II klasse D2T; Keramastic,  
Ultramastic III en Ultramastic 5 klasse D2TE.*
  - 5 #  
\.....
  - 6 #  
\Toebehoren:
  - 7 #  
\- voorstrijkmiddel: Primer G.  
\- voorstrijkmiddel: Eco Prim Grip.  
\- voorstrijkmiddel.....  
*OPMERKING: Primer G voor alle zuigende ondergronden;  
Eco Prim Grip, quartzhoudend, voor alle zuigende- en  
nietzuigende ondergronden.*
  - 8 #  
\.....
- MAP002 Keramastic, Ultramastic tegellijm

**B111600.221.f01 TEGELLIJM, GEMODIFICEERDE POEDER**  
 versie: 006.+ datum: 30-03-2011 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Mapei Nederland B.V.
  - 2 Type:
    - #
    - \Adesilex P9, glijvaste cementlijm.
    - \Adesilex P10, glijvaste cementlijm.
    - \Kerabond, cementlijm.
    - \Keraflex, glijvaste cementlijm.
    - \Keraflex Easy, snelhechtende vloeibed cementlijm.
    - \Keraflex Maxi S1 Dustfree, glijvaste dikbed cementlijm.
    - \Keraquick, snelbindende glijvaste cementlijm.
    - \Granirapid, 2 componenten snelbindende, vervormbare en snelhydraterende cementlijm.
    - \Elastorapid, 2 componenten snelhechtende cementlijm.
    - \Ultralite S1 Dustfree, lichtgewichtlijm.
    - \Ultraflex S2 Mono, zeer flexibele lichtgewichtlijm.
    - \Ultraflex S2 Quick, zeer flexibele lichtgewichtlijm.
  - 3 #
    - \Samenstelling: cement, zand, kunstharsen en additieven.
    - \Samenstelling: bindmiddel, zand en een latex van synthetisch rubber.
    - OPMERKING: synthetische rubber alleen in Granirapid.*
  - 4 #
    - \Eindsterkte (NEN-EN 12004-08) (klasse): .....
    - OPMERKING: Adesilex P9 en P10, Keraflex, Ultralite S1 en Ultraflex S2 Mono, klasse C2 TE; Kerabond, klasse C2; Granirapid, klasse C2 F; Keraquick en Ultraflex S2 Quick, klasse C2 FT; Elastorapid, klasse C2 FTE.*
  - 5 #
    - \Eindflexibiliteit (NEN-EN 12002-02) (klasse): .....
    - OPMERKING: klasse S1: Adesilex P9 en P10 + 50% Isolastic, Granirapid, Kerabond + 50% Isolastic, Keraflex, Keraquick en Ultralite S1.*
    - Klasse S2: Elastorapid, Kerabond + 100% Isolastic, Ultraflex S2 Mono en S2 Quick.*
  - 6 #
    - \.....
  - 7 #
    - \Toebehoren:
  - 8 #
    - \- voorstrijkmiddel: Primer G.
    - \- voorstrijkmiddel: Eco Prim Grip.
    - \- voorstrijkmiddel.....
    - OPMERKING: Primer G voor alle zuigende ondergronden; Eco Prim Grip, quartzhoudend, voor alle zuigende- en nietzuigende ondergronden.*
  - 9 #
    - \- aanmaakdispersie: Isolastic.....
    - OPMERKING: alleen bij Adesilex P10 en Kerabond.*
  - 10 #
    - \.....
- MAP002 Kerabond, -flex, -quick, Granirapid, Elastorapid

**B111610.118.f01****VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK**

versie: 005.+ datum: 30-03-2011 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Mapei Nederland B.V.
- 2 Type: #  
\Primer G. \Eco Prim Grip.  
*OPMERKING: Primer G voor alle zuigende ondergronden; Eco Prim Grip, quartzhoudend, voor alle zuigende- en nietzuigende ondergronden.*
- 3 #  
\Samenstelling: quartzhoudende, synthetische harsen in water gedispergeerd.  
\Samenstelling: ééncomponenten, op basis van epoxyhars gemodificeerde, kunstharssamenstelling, oplosmiddelvrij.  
*OPMERKING: Primer G kunstharsdispersie, Eco Prim Grip op epoxybasis, quartzhoudend.*
- 4 #  
\Kleur: grijs. \Kleur: lichtblauw.  
*OPMERKING: Eco Prim Grip grijs; Primer G lichtblauw.*
- 5 #  
\.....
- 6 #  
\Toebehoren:
- 7 #  
\.....

MAP002 Primer G, Eco Prim Grip

**B111620.016.f01 WATERDICHTE PASTA, TEGELWERK**  
versie: 005.+ datum: 30-03-2011 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Mapei Nederland B.V.
- 2 Type: Mapegum WPS, sneldrogend vloeibaar elastisch membraam.
- 3 #  
\Samenstelling: ééncomponentenpasta op basis van synthetische harsen, oplosmiddelvrije waterdispersie.
- 4 #  
\.....
- 5 #  
\Toehoren:
- 6 #  
\- kimband: Normaal.  
\- kimband: Mapeband EP 120.
- 7 #  
\.....

MAP002 Mapegum WPS waterdicht membraam