

Primer Eco

Vidhäftare och dammbindare

05.12



PRODUKTBESKRIVNING

Primer Eco är en akrylemulsion, speciellt utvecklad för primning under Mapeis självutjämnande spackelmassor.

ARBETSBESKRIVNING

Lös, dålig och förorenad betong avlägsnas och ytan dammsugs. Golvet primas enligt Primerguiden. Den blandade primern påförs med borste eller pumpas ut, för att sedan jämnas till med borste tills hela ytan täcks.

Normal åtgång: 0,1-0,15 l/m².

Primern påförs helst dagen innan spackling eller så tidigt att den hunnit torka innan spackling påbörjas.

Primer Eco skall inte påföras i temperatur under +5°C. Riktigt utförd primning skall ge en kontinuerlig film över ytan som motverkar luftporer och reducerar risken för lossnande mot underlaget.

RENGÖRING

Verktyg rengörs omedelbart efter användning med vatten.

SÄKERHETSINFORMATION

Hälsa-, miljö- och säkerhetsinformation, se separat säkerhetsdatablad, dessa kan hämtas på www.mapei.se

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framkommer i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna.

All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning.

Användaren är själv ansvarig om produkten används till andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktigt utförande.

Alla leveranser från Mapei AS sker enligt de vid varje tidpunkt gällande försäljnings- och leveransvillkor, som anses accepterade vid beställning.

N.B! FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

PRIMERGUIDE			
Underlag	Blandningsförhållande		Anmärkning
	Primer:	Vatten	
Betonggolv	1	3	
Stärkt sugande	1	2	Vid behov prima 2 ggr
Lättbetong	1	3	
Trä/Linoleum	Koncentrerad		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Densitet:	Ca. 1,1
Viskositet v/20°C:	100 – 150
Torrhalt:	Ca. 50% Förtunningsbar med vatten.
Filmbindingstemp:	2°C Vit flytande vätska. Luktar lite amoniak.
pH:	9 – 10
Emicode:	EC1 Plus - mycket låga emissioner
Emballage:	Leveras i flaska á 1 kg, dunkar á 5 kg, dunkar á 25 kg, fat á 200 kg och 1000 kg IBC-container
Lagring:	Primer Eco hållbar i minst ett år i oöppnad förpackning och förvarad vid temperatur mellan +5°C - +25°C.

Producent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com

